

# GL-PVC100型矿用电缆挂钩 煤矿用电缆挂钩规格齐全

产品名称	GL-PVC100型矿用电缆挂钩 煤矿用电缆挂钩规格齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GL-PVC100 名称:电缆挂钩 直径:100mm
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

许多情况下，都说电缆线安装非常简单，实际上电缆线安装也是有留意的。给大伙儿详细介绍下：1、矿用电缆与供热管道平行面安装时要维持1m的间距，交叉式时要维持0.5m。2、电缆线与其他管路平行面或交叉式安装时均要维持0.5m的间距。3、电缆线直埋安装时，1-35kV电缆线直埋深层应不小于0.4m。4、10kV及下列电缆线平行面安装时互相间距不小于0.10m，10-35kV不小于0.25m，交叉式时间距不小于0.5m。5、电缆线的小弯曲半径，多芯式电缆线不可小于15D，单芯电缆线不可小于20D(D为电缆线直径)。6、8kv及以上电缆终端头。A.安装电缆终端头时，务必剥除半导体性屏蔽掉层，实际操作时不可损害绝缘层，应防止刀纹及凸凹不平的状况，需时要用打磨砂纸磨去；屏蔽掉顶端应整平，然后把高纯石墨层(炭粒)整洁。

B.塑胶绝缘电缆边缘铜屏蔽掉和钢铠务必优良接地装置，对短路线也应遵照此项标准，防止三相不平衡运作时钢铠端部造成感应电流，乃至"点火"及点燃护线套等安全事故。接地装置引线要选用电镀锡手工编织铜心线，和电缆线铜带联接时运用电烙铁焊锡，不适合用气炉封焊，以防烧蚀绝缘层。C.三相铜屏蔽掉应各自与接地线相接，留意屏蔽掉电线接头和钢铠电线接头应各自引出来，互相绝缘层，电焊焊接接地线的部位应尽可能靠下。7、对电缆线终头和正中间连接头的基础规定：a.电导体联接优良；b.绝缘层靠谱，强烈推荐选用辐照交联热收缩膜型硅胶绝缘层材料；c.密封性优良；d.充足的冲击韧性，能融入各种各样运作标准。8、电缆线边缘务必防潮，及其其他腐蚀原材料的腐蚀，防止因水树造成电缆护套脆化而造成 穿透。9、电缆线的装卸搬运务必应用起重机或电动叉车，严禁平运、放置，大中型电缆线安装时需应用放锚链，以防电缆线受外力作用损害或因人工服务拖拽而擦破电缆护套。

10、电缆线如因事不可以立即铺设时，应将其放到干燥地区存储，避免阳光暴晒，电缆线边缘渗水等。公司的矿用电缆挂钩商品：18型电缆挂钩、28型电缆挂钩、38型电缆挂钩、50型电缆挂钩、58型电缆挂钩、68型电缆挂钩、80型电缆挂钩、100型电缆挂钩、100型防晃动电缆挂钩、塑钢型材管路挂钩、矿用防塑钢型材管路挂钩、塑钢型材电缆挂钩、矿用防塑钢型材电缆挂钩、管路挂钩、三连钩、三连电缆挂

钩、120型塑钢型材电缆挂钩、矿用防阻燃电缆钩、矿用防组成电缆挂钩、28电缆挂钩、pvc电缆线吊挂勾、防晃动电缆挂钩18型、防晃动电缆挂钩28型、防晃动电缆挂钩38型、防晃动电缆挂钩50型、防晃动电缆挂钩58型、防晃动电缆挂钩68型、防晃动电缆挂钩80型、防晃动电缆挂钩100型、塑钢型材电缆挂钩220型、塑钢型材电缆挂钩160型、塑钢型材电缆挂钩120型、塑钢型材电缆挂钩100型、塑钢型材电缆挂钩80型北山系列产品煤矿矿用挂接式电缆挂钩可替代传统式用不锈钢板材制做电缆挂钩及相对支撑件，适用矿山开采，路面及地下隧道搭建电缆线，特别是在适用煤矿矿井搭建电缆线。