

供应耐磨超高分子量聚乙烯板材 阻燃PE板 超高分子量聚乙烯板

产品名称	供应耐磨超高分子量聚乙烯板材 阻燃PE板 超高分子量聚乙烯板
公司名称	山东省全奥环保科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:全奥 型号:qa-001 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县泰山路
联系电话	15066621912

产品详情

主要特性

聚乙烯板无臭，手感似蜡，具有优良的耐低温性能化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。

煤仓衬板，一种是湿煤首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤就会造成堵仓；另一种是由于湿煤之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下极少的一部分，上部煤则因起拱而堵仓。

使用注意事项:1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。3、严禁物料直接冲击衬板。4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%

- ，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。5、使用环境温度，一般不宜大于100 。6
- 、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36
- 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。
- 8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。