

耐腐蚀热管散热器钢弧形弯管散热器的工作原理

产品名称	耐腐蚀热管散热器钢弧形弯管散热器的工作原理
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	11.50/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GZ609 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

钢制弧型管暖气片采用2.3mm以上优质低碳钢精密钢管，采用插入式焊接工艺制成，寿命长，耐压高，外表面喷涂静电粉末，其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致，具有重量轻，外观高雅时尚安装维护方便等特点，广泛用于各种建筑内的热水或蒸汽采暖系统。

恒永产品高度和长度可根据客户需要而延展，安装方式为挂装和落地安装两种方式，设计有专用的配件供客户选择，链接螺纹分别为圆锥外螺纹和圆柱内螺纹两种，由客户选定。

一般情况下,钢制柱式散热器都会采用优质冷轧低碳钢,经过焊接、打磨、除锈、内防腐处理、喷涂等工艺,才会制造出质量合格、经久耐用的产品。如果需要清洗钢制柱式散热器的外表面,就得使用比较柔软的布条对钢制柱式散热器进行清洁,切记不可使用任何化学清洁剂,以免对机器造成损害。钢制弧形管散热器，外表喷塑，内做防腐，造型美观，散热性能好，是工程的很好选择。

钢制弧管复合散热器与传统钢管散热器的比较：传统钢管散热器于钢管复合散热器不同薄板型有缝焊接钢管无缝钢管管材好，无焊缝制造工艺不同薄型钢板卷压焊接再合成片头和立管2个精密铸钢片头与中间无缝钢管对接焊成，模块组合。

新工艺技术片与片连接焊接罗纹丝扣组合灵活，抗腐蚀焊缝长度不同每片散热器侧面1周都有焊缝只在无缝钢管两头与片头管对接处有焊缝焊缝长度减少95%至98%腐蚀位置不同顶部和底部都有焊缝，容易在焊缝处氧化腐蚀漏水。

顶部和底部都无焊缝，很难腐蚀穿透2.7mm厚的铸造钢管。抗腐蚀能力强防腐思路被动防腐，因钢管焊缝长，总在钢管内侧防腐涂层上下工夫。一次铸造成型的精密铸钢来抗腐防漏，工艺本身就防腐，不再

用任何防腐涂层。

主动防腐，差异巨大钢材厚度不同立管是1.25mm、片头是1.5mm厚的钢板无缝钢管是1.5mm,片头是2.7mm厚铸钢头,均是低碳钢。增加20%--80%钢材厚度漏水程度3至7年易漏水，使用寿命短30年不漏水，耐腐蚀性强，使用寿命长。

防漏寿命延长4至10倍时间耐用、强度及特点弱，已经无铸铁散热器优势。即有铸铁散热器优势，坚固耐用，整体强度和刚性大，不怕磕碰，又融合了钢管散热器诸多优点。

差异巨大散热量600mm3柱型的是89w109.3w，比行业标准高出17%，比铸铁散热器高出35%，节能典范工作压力行业标准是1.0mpa1.2mpa，比行业标准高出20%更适合高层建筑容水量大小节能品质和价位传统产品，成本低新工艺，成本高，产品，中档价位物有所值适用普通住宅公寓、别墅、办公楼、高层建筑由工艺技术决定，抗腐不漏水。