

电线电缆辅材 阻燃玻璃纤维带

产品名称	电线电缆辅材 阻燃玻璃纤维带
公司名称	江苏诺鸣电子科技有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	诺鸣:005 常规0.18:可根据客户需求设计 江苏:昆山
公司地址	昆山市周市镇金茂路1255号
联系电话	0512-36882050 18963671262

产品详情

阻燃玻璃纤维带

[产品说明]: 采用铝硼硅酸盐玻璃抽制纤维编织而成，其碱金属化合物不大于0.5%。

[应用方式]: 主要用于交联电缆、船用矿用电缆、光缆、通信电缆、电力电缆等阻燃，耐炎电缆各部件之间绕包与纵包加工，可耐温900 以上，起隔火作用，是一种环保型的耐热阻燃材料。

一、主要技术指标：

产品规格(mm) 基重(g/m²) 拉伸强度 (N/30mm) 氧指数 (%)

0.10 ± 0.02 100 ± 20 200 50

0.18 ± 0.02 180 ± 20 400 50

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色：白色。

三、电气特性：性质柔软、平整度好、抗拉力强、带锁边不易折断，易于电缆绕包，能在900 左右不燃烧，并阻止火焰穿过，隔绝空气，保护电缆绝缘层免受燃烧，燃烧时产生的烟雾量极少。

四、分切及包装：分切宽度为15mm以上，内孔大小为52mm或76mm；收卷外径为800mm，纸箱包装。