

防火门安装 内蒙古德亚铝业 乌海门

产品名称	防火门安装 内蒙古德亚铝业 乌海门
公司名称	玉泉区德亚型材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号
联系电话	13664886375

产品详情

门窗强度及结构设计

、门窗设计首先要保证强度及刚度要求，只有保证强度及刚度要求，门窗使用才能安全，型材及玻璃才不易损坏。

、门窗强度计算因国家没有明确的计算标准，一般按幕墙计算标准进行校核，分杆件的强度及刚度校核及玻璃的强度及刚度校核。其中与墙体直接连接的杆件不做计算，一般是中挺及拼接位做计算，中空玻璃一般计算外层玻璃的强度及刚度。

、在门窗杆件结构设计方面，因横挺即承受风荷载又承受自身的重力荷载，受力状态不如立挺，因此组合门窗主受力杆件一般选择为立挺，但门窗如果为窄高型，高度尺寸远大于宽度尺寸，还应选择横挺为主受力杆件。

、在门窗承受的各类荷载，风荷载大，因此型材截面及加强部位的设计要最有利于抵抗风荷载。中挺的加强方式，一个靠自身惯性矩的提高，比如塑窗型材内腔的加厚衬钢，要尽量设计成此类方式，耗材低，同时加强部位窄小、美观。另一方式靠外设增强料，比如塑窗的钢板拼接及中挺外拼加强料，乌海门，虽有利于成品组装，但拼接处憨大，耗材高。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

选门窗的要点

1.玻璃。玻璃钢化玻璃，受到巨大冲击后，防火门安装，玻璃破后会呈现碎渣状，边缘比较圆滑，不容易对人体造成割伤，对于家中有老人与小孩的安全性更高。优质的钢化玻璃表面平滑、不起泡、杂质少等特点。

2、五金配件。作为门窗可以活动的核心，一定要挑选质量、性能、搭配美观的优质五金配件，才能保证门窗使用长时间后不会损坏。锁具要求开闭顺畅、结实、牢靠等，执手则需要传动性能高、耐磨损、耐腐蚀。

3、胶条毛条。市面上大部分门窗产品胶条都是改性PVC或二次翻炒料为材料，不平顺、易老化、易断、隔音性、气密性差。胶条毛条的是三元乙丙和硅胶胶条，环保、耐候、隔音、气密效果好。

综合以上，其实挑选门窗还是有“门道”的，总结就是选择好的品牌、门窗与装修的搭配风格、硅镁铝合金型材、钢化玻璃、质量过关的五金配件和胶条毛条，这样各位准备装修小伙伴们就不会有选择困难症啦！

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

门窗分隔大样设计

、在设计圆弧固定窗时，其中部（弧顶）尽量不要设计有竖挺，以免遮挡视线。

、固定窗大小的设计，还要考虑玻璃的强度要求及加工、搬运、安装的可行性。一般5mm中空玻璃板面不宜大于1500mmX1600mm，不锈钢门预订电话，面积不宜大于2.5m²。

、在内开扇及外开扇宽度设计上，要考虑五金的小槽宽安装要求，平开内倒窗扇小槽宽要求为400mm（ROTO），外平开扇小槽宽要求为204mm。

?、在圆弧窗及圆拱窗设计方面，要注意塑型材的小弯曲半径为400mm，不锈钢门效果图，同时圆弧型窗还要考虑玻璃是否能装配进去，是否需要外装压条。

?、在绘制分格大样图时，一定要按照比例绘制，包括框扇的线条尺寸，以便清晰的判断分格设计的美观性、合理性。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

防火门安装-内蒙古德亚铝业-乌海门由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部 (www.dyly88.com) 是从事“型材,塑钢,断桥,不锈钢”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。