

防腐钢四柱散热器 钢四柱散热器sqgz409 钢四柱散热器厂家

产品名称	防腐钢四柱散热器 钢四柱散热器sqgz409 钢四柱散热器厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	12.00/柱
规格参数	品牌:中春 型号:SQGZ409 加工周期:3天
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

产品详情

散热器选型

- 1) 散热器选型应满足采暖系统工作压力和系统承压要求，且应符合现行国家或行业标准；2) 在开式采暖系统中不宜采用钢制散热器（包括钢制柱式、板式、扁管散热器）；（开始系统腐蚀很严重）
- 3) 在设置分户热计量装置和设置散热器温控阀的采暖系统中，采用铸铁散热器时，散热器内腔应清洁，无残砂；
- 4) 铝制散热器内表面应进行防腐处理，且采暖水的PH值不应大于10，水质较硬的地区不宜使用铝制散热器；
- 5) 采用铝制散热器、铜铝复合型散热器，应采取措施防止电化腐蚀；（会发生金属电子转移，建议使用橡胶垫片，或者管道用聚乙烯管道）
- 6) 环境湿度高的房间（如浴室、泳池）不宜采用钢制散热器；（造成严重的腐蚀）
- 7) 散热器一般应明装，暗装时应留有足够的空气流通通道，并且方便维修；
- 8) 片式组对柱型散热器每组散热器片数不宜过多，铸铁柱型散热器每组片数不宜超过25片，组装长度不宜超过1500mm；9) 有外窗房间的散热器宜布置在窗下；

散热器的安装位置及其热舒适性

除了需要考虑系统的因素,在安装散热器时还要注意选择合适的散热器安装位置.

实践证明：散热器放置在房间的窗下是一种好的选择。因为房间中窗户的温度，下降气流大多发生在窗户附近。如果在窗下安装合适大小的散热器，可以阻止冷辐射及冷空气环流，并且当人靠近寒冷的窗户时，不会明显感觉到有冷气流侵入。特别是对于现在比较流行的落地窗和大飘窗的房间，在窗下安装矮长的散热器不仅增强热舒适性，更能够有效节能，减少供暖的运行费用。