

低烟无卤押出机及PVC挤出机

产品名称	低烟无卤押出机及PVC挤出机
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:泰正机械 型号:TZ-53332 产地:东莞市虎门镇
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

产品详情

低烟无卤押出机及PVC挤出机适应于生产太阳能光伏电缆、低烟无卤料电缆、辐照电缆、XL-PE、FPV120-1交联聚乙烯电缆；同时也适应于PVC、PE等常规塑料挤出，主要用于4平方、6平方等太阳能光伏电缆的押出生产。

一、低烟无卤押出机及PVC挤出机技术特点：

1. 精密的押出工艺控制，押出外径误差可控制在 $\pm 0.05\text{mm}$ ，生产6平方线的线速度达到100米以上。
2. 专配卧式押出附机，满足双层共挤等特殊工艺技术要求。
3. 专配先进的辐照料双层共挤机头，保障产品绝缘厚度及同心度等各种工艺要求。
4. 专配快速连接法兰机头，可实现快速停机更换双层颜色，大大提高生产效率。
5. 螺杆机筒采用日本***结构设计，可同时满足低烟无卤料与普通PVC料的挤出，不需要更换螺杆，塑化效果好，挤出量大。
6. PLC+专业数控软件，工业计算机操控，储存显示及修正各种工艺参数，全程控制、调整、监控生产线状态。

二、技术规格：

规格型号 TZ-70 TZ-80 TZ-90 低烟无卤押出机及PVC挤出机

押出材料 低烟无卤料、XL-PE、FPV120-1、PVC、辐照PVC等

放线型式 动力放线或被动放线

放线线轴 PN500-1000 PN500-1000 PN500-1000

螺杆直径 70 80 90

螺杆长径比 26 : 1 26 : 1 26 : 1

押出kg/h 90 (机头开放) 120 (机头开放) 180 (机头开放)

主机马达功率 30HP 60HP 70HP

线径规格 2.0-12.0 3.0-25.0 3.0-35.0

温控 6段 6段 6段

冷却装置 U型单层或双层 U型单层或双层 U型单层或双层

引取功率 5HP 7 5HP 7 5HP

储线架型式 水平式 水平式 水平式

储线长度 200 200 200

出线速度 MAX100 MAX120 MAX150

收线型式 双轴或单轴 双轴或单轴 双轴或单轴

收线线轴 PN500-1000 PN500-1000 PN500-1000

电气控制 进口变频调速+PLC控制 进口变频调速+PLC控制 进口变频调速+PLC控制