

【凯晟科技】有口皆碑 碳化硅换热器公司 珠海碳化硅换热器

产品名称	【凯晟科技】有口皆碑 碳化硅换热器公司 珠海碳化硅换热器
公司名称	浙江凯晟环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市横店镇荆溪社区后大路75号
联系电话	17757975918

产品详情

【ptfe过滤膜】【PTFE过滤膜】【ptfe膜组件】【盐水PTFE膜组件】【盐水ptfe膜组件】【PTFE膜组件】
【污水处理成套设备】【污水处理设备】【废水处理设备】【废水处理成套设备】

蒸发器如何分类：

按加热方式分：

直接热源加热 它是将燃料与空气混合，使其燃烧产生的高温火焰和烟气经喷嘴直接喷入被蒸发的溶液中来加热溶液、使溶剂汽化的蒸发过程。

间接热源加热 容器间壁传给被蒸发的溶液。即在间壁式换热器中进行的传热过程。

【ptfe过滤膜】【PTFE过滤膜】【ptfe膜组件】【盐水PTFE膜组件】【盐水ptfe膜组件】【PTFE膜组件】
【污水处理成套设备】【污水处理设备】【废水处理设备】【废水处理成套设备】

浓缩蒸发器原理：

三效浓缩器在一、二效分离器内隔板隔出顶部与内腔相通的蒸汽腔，蒸汽腔底部接直管与下一级加热器连接，为二次或三次蒸汽管。蒸汽从分离器顶部进入蒸汽腔，直接进入下一级加热器。因蒸汽腔的横截面比一般蒸汽管大得多，直管通入下一级加热器无折转，距离近，大大降低蒸汽阻力，增加流量，提高分离效率。且因蒸汽腔是位于分离器内，减少了引出蒸汽的热量损失。一效加热器的疏水管通入分离器的冷凝室，冷凝水从其下排出，避免了蒸汽损失，也解决了疏水器的噪声和污染。下联管前端的清洗手孔，便于清洗加热器底部边角的残留物。各分离器有独立进料口，便于观察和控制进料流量。三组加热器和分离器按扇形排列布置，缩短了设备总长度，便于操作。

【污水处理成套设备】【污水处理设备】【废水处理设备】【废水处理成套设备】【PTFE液体过滤膜】
【PTFE水处理膜】【mvr浓缩设备】【MVR废水蒸发浓缩系统】

蒸发器从用途来分，可分为普通蒸发系统和强制循环蒸发器，强制循环蒸发器是用多台外循环蒸发器的基础上再增加外循环泵。一般来说，带热泵的双效蒸发系统的能耗与三效蒸发系统差不多，可以加大物料在蒸发管内的流速，提高传热效果，增加蒸发强度。强制循环蒸发器可用于在蒸发过程中有结晶，且是非热敏性物料的场所。