

贵阳BW250泥浆泵用途参数 钻探清水泵

产品名称	贵阳BW250泥浆泵用途参数 钻探清水泵
公司名称	河北江勘机械设备销售有限公司
价格	15900.00/台
规格参数	品牌:江勘 型号:250 规格:1200
公司地址	河北省邢台市宁晋县苏家庄镇王家庄村村东
联系电话	15075103822

产品详情

该产品广泛用于矿山，地质钻探，煤矿，铁路，高速公路，水利水电，桥梁，高层建筑，地基加固等工程。该系列产品通过技术生产门针对矿用设计，结构合理。具有压力高，流量大，多档变量，节能降耗，体积小，效率高寿命长，操作，维修方便等特点。

BW-320型泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，该泵具有两种缸径和四档速度。排量和孔深根据用途可随意调节，深可和1800米钻机配套使用，也可用于水泥浆灌注。

主要参数：

流量 320L/min

压力 100kg/cm²

驱动功率 30kw

吸水管直径 75mm

排水管直径 50mm

钻进孔深(m) 金刚石钻进<1800

硬质合金钻 进 <1500

重量 1000kg

外形尺寸(mm) 1280*855*750

泥浆泵安装：

- 1、对零件进行检查是否有缺损，纸垫两面都要涂一层薄黄油，在轴承内加上三分之二黄油。
- 2、架油封注满黄油后放入泵座，再装上轴承。
- 3、轴套内装上O型密封圈后涂上黄油。
- 4、把承装在电机座上，放上继垫，挡油圈，装上轴与支撑筒用螺钉固定。
- 5、放上纸垫，装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮，旋紧叶轮螺母后用手旋转叶轮，转动灵活即可。
- 6、放上纸垫装上泵壳，用螺钉固定并装上滤网。然后再用手拨动叶轮，转动灵活即可。
- 7、泵轴上装上键和从动联轴器，在电机轴上装上键与主动联轴器，然后将电机与电机座螺栓固定。装好后要求与主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1~1.5毫米。

河北江勘地质探矿机械配件有限公司（简称“河北江勘”），位于河北省邢台市宁晋县，紧邻省会石家庄。主要产品有：泥浆泵、泥浆泵配件易损件、钻机配件垫叉、钻头、岩心管等。