

酒店不锈钢防撞柱 路景交通设施 不锈钢防撞柱

产品名称	酒店不锈钢防撞柱 路景交通设施 不锈钢防撞柱
公司名称	东莞市路景交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇京山村第三工业园闻宇路c栋1楼
联系电话	15362485253

产品详情

东莞市路景交通设施有限公司专业生产不锈钢防撞柱，钢管防撞柱，升降防撞柱，反光防撞柱，黄黑防撞柱，反恐防撞柱，反恐路障等产品的厂家。欢迎来电咨询！

防撞柱又名防护柱、防护桩、警示桩，属于交通安全设备。分为固定式防护桩与活动式防护桩。贴黄黑或红白反光膜，或者喷漆，底部采用镙丝或钢钉固定。

使用范围：公共区域：道路、集会、广场、公园、运动会、博物馆、展览厅、机场跑道、临时安检处、媒体户外直播现场。商业区域：商场、舞台、展馆、商业发布会现场。工业区域：工厂、车间、流水线、设备操控台、建筑工地。

东莞市路景交通设施有限公司专业生产公路防撞柱，道口防撞柱，停车场防撞柱，不锈钢防撞柱，交通器材防撞柱，交通设施防撞柱，室外不锈钢防撞柱，交通防撞柱，加油站防撞柱，高速公路防撞柱，警示防撞柱，钢管防撞柱，汽车防撞柱，升降防撞柱，反光防撞柱，工厂防撞柱，黄黑防撞柱，反恐防撞柱，反恐路障等产品的厂家。壁厚在9mm~12mm左右，甚至部分高要求区域壁厚达15mm。

升降不锈钢防撞柱的分类

- 1.气压式全自动升降柱：空气作为驱动介质，通过外置气压动力单元，驱动柱体的上升下降。
- 2.液压式全自动升降柱：液压油作为驱动介质。有两种控制方式，即通过外置液压动力单元（驱动部分与柱体分离）或是内置液压单元动力单元（驱动部分放置在柱体内）驱动柱体上升下降。
- 3.机电式全自动升降：通过柱体内置的电机驱动柱体的升降。

公司坚持以人为本，主动竞争是真诚一贯秉承的价值观，集体利益是企业的利益是我们全体员工处事的原则。务实、创新、自信是真诚的企业精神。

东莞市路景交通设施有限公司专业生产公路防撞柱，交通安全设施不锈钢防撞柱，道口防撞柱，停车场防撞柱，不锈钢防撞柱，交通器材防撞柱，交通设施防撞柱，交通防撞柱，加油站防撞柱，高速公路防撞柱，警示防撞柱，钢管防撞柱，不锈钢防撞柱，汽车防撞柱，升降防撞柱，反光防撞柱，工厂防撞柱，黄黑防撞柱，反恐防撞柱，反恐路障等产品的厂家。欢迎来电咨询！圆柱下方连接着一个四方形金属装置，装置与地板砖持平，被8颗螺栓固定。

不锈钢防撞柱会生锈吗

不锈钢是属于金属材料不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称不锈耐酸钢

。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，

前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢容易被氯离子腐蚀，因为铬、镍、氮是同位原素，同位原素会进行互换同化从而形成不锈钢的腐蚀。快速灵敏：升降不锈钢防撞柱可以实现最快2秒升降速度，配备一体式液压动力单元，运转稳定牢靠。

化学成分不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，不超过1.2%，有些钢的Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到一定值时，酒店不锈钢防撞柱，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素用途不锈钢不易产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件保持工程设计的完整性。不锈钢防撞柱的使用注意事项1、切忌短时间内频繁升降,否则会造成电机发热,导致电机损坏。

酒店不锈钢防撞柱-路景交通设施(在线咨询)-不锈钢防撞柱由东莞市路景交通设施有限公司提供。东莞市路景交通设施有限公司（www.dglujing.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路景交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市茶山镇京山村第三工业园闻宇路c栋1楼，联系人：陈克府。防撞柱钢管与基础外套筒通过外套筒顶板与防撞柱底部构造进行传力。