

定做epdm冷藏车保温车防水车厢门风雨皮条 海运集装箱密封条

产品名称	定做epdm冷藏车保温车防水车厢门风雨皮条 海运集装箱密封条
公司名称	清河县浩普勒汽车零部件有限公司
价格	10.00/米
规格参数	浩普勒:000 20-40-:橡胶 型号:齐全
公司地址	河北省邢台市清河县戈仙庄镇韩村
联系电话	15930496040 13323096350

产品详情

可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。（三）产品使用方法

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用

三元乙丙（EPDM）发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性
导热性低，具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性
抗冲性能***，可用作缓冲材料 5.耐候性

耐候性***。EPDM系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm*40。C*72小时）产品用途：

1、包装材料（精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等） 2
、土木、建筑（住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝
材料、各种土木建筑填缝材料等） 3、车辆、船舶（门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫
、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等）

4、绝热、保温（冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等） 5、隔音、防潮（
各种机械设备的防噪音密封材料、住宅隔音墙密封材料、各种电器的防水防潮密封材料、各种机械设备的
防潮密封材料等）。·产品性能：1、耐高低温性：在280 下可长期使用，在-60 下仍有弹性；2、
电绝缘性能：硅胶管的介电性能极好，尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶，介电强度在20-
280 范围内几乎不受温度的影响；3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能，长期在室外使用不
发生龟裂。一般认为硅胶管可在室外使用20年以上