

# 地埋式消防水箱 西安地埋式消防水箱厂家

产品名称	地埋式消防水箱 西安地埋式消防水箱厂家
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

地埋式消防水箱 西安地埋式消防一体化水箱厂家

水箱的侧板做成了像梯形样的不但能够提高板的强度，而且内壁没有突出物，非常的光滑，如果你要进行清洗，那是非常的轻松，而且外型也很美观。水箱的顶板是折成角形的，同样能够提高板的强度，并且同样有容易清洗，不会积水，拥有美观的外形等特点。通气孔里面有安装过滤棉，可以防止空气里面的尘土等污染水的质量。水箱设计的好，但是在后安装的时候也要根据供水设施的规范来安装的。

西安地埋式消防一体化水箱厂家消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内室外消防给水设计流量；采用路消防供水或只有条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m；市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之时，都应当应设置消防水池。

西安地埋式消防一体化水箱厂家有哪些设备组成的

1、地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）。2、地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部需要做集水坑和排污泵（及时排除水箱内部污水）3、装配式（BDF）螺栓连接水箱；材质：均由4mm/3mm热镀锌钢板和0.4mm食品级304-2B不锈钢复合；通过螺栓、

压条、角钢等配件连接而成。4、因为地理式箱泵一体化恒压给水设备需要覆土，承受四周及顶部覆土压力，内部需要加强筋和站柱，材质外包为热镀锌，需要沥青防腐处理。了解过了地理箱泵一体化的组成之后，我们下面来认识下地理式箱泵一体化施工方案。

地理式一体化消防水箱是根据消防评定中心标准GB278982-2011《消防自动给水设备)和国标025101图集设计的新型消防专用固

定灭火装置。设备主要由不锈钢消防水箱/热镀锌钢板水箱/BDF水箱,消防增压泵、稳压泵,气压罐,控制柜,传感器,仪表,管道附件

等组成;是取代混凝土消防水池的理想产品,可节约投资30%以上,广泛适用于多层建筑高层建筑和矿企业等有消防增压设计要求

的消火栓系统及喷淋系统等名类消防给水系统

地理箱泵一体化水箱总体重量轻,价格适中.抗浮式地理箱泵一体化采用独特的板型,高难度的中压成型工艺,以小材料消耗达到高强

度的使用要求,重量仅为普通钢板水箱的三分之一虽选用了不锈例板,但价档接近普通碳钢板水箱。抗浮式地理箱泵一体化无底板安

装方法,抗浮式地理箱泵一体化不渗漏:采用氩弧全接,现场组装,具有超卓的强度,与螺栓结构不同,省去密封条,不会出现而水

或者密封不现象,容积可满足用户要求,安装现场无特殊要求,可提供保温服务