

高压绝缘垫 高压绝缘胶垫 高压绝缘橡胶垫

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高压绝缘垫 高压绝缘胶垫 高压绝缘橡胶垫 |
| 公司名称 | 扬州柏浩电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:江苏 品牌:柏浩电气 规格:国标 |
| 公司地址 | 宝应经济开发区北园路1号 |
| 联系电话 | 15851750878 |

产品详情

高压绝缘垫 技术参数：1.按照电压等级可分为：（1）5KV绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m²（2）10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²（3）15KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²（4）20KV绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm;颜色红，黑，绿;比重：11KG/m²（5）25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm;颜色红，黑，绿;比重：14.5KG/m²（6）30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm;颜色红，黑，绿;比重：18KG/m²（7）35KV绝缘胶垫 技术参数：

厚度12mm;颜色红，黑，绿;比重：21.6KG/m² 强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。又称为绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有. 高压绝缘垫 绿色绝缘胶垫规格：

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv（2）按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：3mm, 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.（4）宽度有;1m,1.2m,1.5m

标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。产品说明按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm