

美国伊士曼PCTGDN011 美国伊士曼PCTG透明

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 美国伊士曼PCTGDN011 美国伊士曼PCTG透明 |
| 公司名称 | 东莞市杰远兴塑胶有限公司 |
| 价格 | 18.30/kg |
| 规格参数 | PCTG:DN011 美国:美国伊士曼 |
| 公司地址 | 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市 |
| 联系电话 | 13763219059 13763219059 |

产品详情

美国伊士曼 PCTG DN011 注塑成型加工条件概要

加工温度烘料温度88 -90 备用温度：82（烘料温度不可超过90），否则影响制品性能！

烘料温度4H延长烘料时间有助于提高透明度及物理性能

螺杆温度282 建议加工温度可在272 -292 之间微调，***可加工温度260，熔体在螺杆和热流道逗留时间不超过五分钟

喷嘴温度282

热流道282

模具温度60 -66 模具有冷却系统

机器状态注塑速度低

螺杆转速***建议压缩比为2.8比1或3比1，L/D比例为18-22比1

背压10MPA若出现气纹可逐步将背压增加到15.5MPA

填料和保压35MPA-50MPA所有压力指实际熔体压力，并非表压力

我公司长期供应 美国伊士曼（Eastman）公司产Estar Copolyester共聚酯

PETG：
GN002，GN005，GN007，GN046，GN017，GN071，GN077，GN078，GN119,GN125，6763，0603，6013

PCTG: Z6018 , TX1000 , TX1001 , LX200 , LX201

PCTA: AN001, AN004, AN011, AN014, DN004, DN010, DN011,

美国伊士曼代理商优势: 证书齐全 , 正规渠道 , 交易灵活 ,

PCTG的主要特性 :

出众的热成型性能

PCTG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且 , 与PC板和抗冲改性的压克力不同,与PC板或压克力相比 , 其成型周期短 , 温度低 , 成品率更高。

PVC氯乙烯的聚合物。英文缩写PVC。聚氯乙烯是仅次于聚乙烯的第二大塑料品种。玻璃化温度80 ~ 85 , 密度1.35 ~ 1.45g/cm³ , 使用温度-15 ~ 60 。PVC具有优良的耐酸碱、耐磨、耐燃及绝缘性能 , 与大多数增塑剂的混合性好 , 因此可大幅度改变材料的力学性能。加工性能优良 , 价格便宜 , 但对光、热稳定性差 , 100 以上或光照下性能迅速下降

东莞奥特美原料经营部长长期有以下低价原料采购 : 展示 (SURLYN) 美国杜邦 系列以及其它

PVC? 台湾台塑 B-57(块状粉)|台湾台塑|用途 适用于硬质胶布,地砖,异型押出,射出成型用 固体份 99(%)

聚氯乙烯树脂是聚氯乙烯塑料的基础。聚氯乙烯类树脂由于热稳定性差。加工性能也较差、不能单独使用 , 必须和多种助剂配合才具有实用价值。聚氯乙烯塑料根据所用的增塑剂量的多少 , 表现出硬质、软质、甚至是粘稠液体 (糊状) 的外观特征 , 使得其应用领域相当广泛 , 制品多种多样