

# 500吨水污水处理设备

产品名称	500吨水污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	47000.00/台
规格参数	乐斌环保:15621707227 LB-XD:达标排放 山东潍坊:厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

### 500吨水污水处理设备

无机高分子絮凝剂混凝效果高、价格低,是使用多的絮凝剂。按离子度不同可分为阳离子型和阴离子型

### 500吨每天污水处理设备

潍坊乐斌环保设备有限公司位于山东省潍坊市。

所有设备全部厂家直销，价格低，好！

### 适用范围：

一体化生活污水处理设备宜住宅小区、疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、、学校、\*、水产加工厂、牲畜加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机污水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机污水处理后达到回用水质要求，使污水处理后资源化利用。

我们所说的絮凝沉淀颗粒沉速，是指颗粒沉淀平均速度。在平流沉淀池中，颗粒沉淀轨迹是一曲线，而不同于沉淀的直线运动。在沉淀池内颗粒的去除率不仅与颗粒沉速有关，而且与沉淀有效水深有关。因此，不仅要考虑沉淀柱器壁对悬浮物沉淀的影响，还要考虑柱高对沉淀效率的影响。

基础安装、使用、：

1.基础：设备如放置地坪上，只需一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/M<sup>2</sup>，也同时要求水平、平整。如设备埋设在地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般式素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。为提防设备上浮，基础应预埋抗浮环。

2.安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距离必须准确，并连接好管道。设备就位后，应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接，以防设备上浮。

3.在设备中注入污水，检查各管道有无渗漏，若无则在基础内注入清水30厘米-50厘米，即在箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面，把电控柜控制线与水泵接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

4.调试：污水泵按额定流量把污水抽入设备内，启动风机进行曝气，每天观察池内填料情况，如填料上长出橙黄或黑色的一层膜，这一层一般要7-15天。如是工业有机污水，好先用生活污水好生物膜后，再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。

5.一体化生活污水处理设备：一体化设备必须建立一套定期制度。主要易损部件是风机与水泵，风机转向不能搞反。一旦污水风机，必须清理，更换风机油后方能使用。风机启动前必须注意空气闸门是否打开。

风机每运行10000小时必须一次。水泵每运行5000-8000小时必须一次。其他说明一体化污水处理设备采用钢板结构，箱体之间采用钢管联接，箱体和管道外部采用改性环氧沥青等特殊防腐材料，防腐寿命一般在十年以上。

从污水处理设备来看，由于国内污水处理设备技术含量较低，污水处理的高端设备主要依靠进口，而这些进口设备主要由国外大型水务企业生产，此类企业规模较大，产品从品牌和技术上都具竞争力，有较高的议价能力。

500吨每天污水处理设备-简介：

小型生活污水处理设备价格备采用生化处理工艺，主要用碳钢结构焊接而成，该设备将土建中的水解酸化池、氧化池、沉淀池等各个反应池集成到一起，特别对于一些中小水量的生活污水项目而言大大了整个项目的整体投资，同时该生活污水处理设备与设备相比在操作上也更加的简便，节省了设备操作人员成本。

小型生活污水处理设备价格具有技术性能可靠，处理效果好，投资省，少，方便等优点。设备埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、保温。

污水处理企业如何将行业中污水处理厂的推广到所有厂站，同时公司整体水平。