

# 江西pvc塑料止水带

产品名称	江西pvc塑料止水带
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:腾达橡塑 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 江西pvc塑料止水带

衡水腾达橡塑有限公司专业生产PVC塑料止水带，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

PVC塑料止水带是由优级聚氯乙烯树脂与各种化工填加剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。

它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

### 用途

PVC塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。塑料止水带充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

### 性能指标：

硬度（邵尔A）， 65度；拉伸强度， 12MPa；扯断伸长率， 300%；撕裂强度， 25KN/m；脆性温度， -30 热空气老化70 ×72h；拉伸强度， 10MPa；扯断伸长率， 240%

### 施工方法

PVC塑料止水带施工方法与橡胶止水带的施工方法是相同的。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，

接头部分粘接坚固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得良好的止水效果。

施工注意事项：

用户在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作时要注意避免对塑料止水带造成机械损伤。

在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，保证接头牢固。浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。