IETP-SBSF高柔型工业以太网线

产品名称	IETP-SBSF高柔型工业以太网线
公司名称	深圳市行田自动化线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道南坑社区麒麟路9号4栋极 雅致厂房5层
联系电话	18948736818

产品详情

IETP-SBSF高柔型工业以太网线

高柔型 IETP-SBSF是应用于FA领域,抗电磁**(EMI)的带双重的工业以太网电缆。 电缆的特点 采用耐用性出色的特殊材质,实现了高耐弯曲性 电缆拖链试验:5000万次后,维持CAT5e特性 护套使用了柔软性和耐油,耐热性能良好的无铅聚***(符合RoHS指令)双层**构造使抗**性能更出色 电缆表面印有米标,便于长度管理 对应UL、c-UL规格(AWM 20276, CSA-C22.2 No.210) 附带连接器成品为标准准品。订货是,请指定必要长度 电缆参数: 用途 / 类型 固定布线 / 标准型 固定布线 / 跳线型 可动布线 / 跳线型型号 IETP-SB-24 IETP-SB-26 IETP-SB-SF 导体尺寸?对数 24AWG(单股丝)×4P 26AWG(同心绞合丝)×4P 26AWG(集合绞合丝)×4P 护套的材料 / 颜色 阻燃?耐油?耐热PVC / 橙 电缆外径约(mm) 6.5 6.0 6.5 概算质量(kg/km) 55 45 50 传送距离(at20),1 100m 70m 50m 1) 26AWGx4P的可能传送距离是根据Cat.5e的衰减标准计算出来的数值。