

三足式吊袋上卸料离心机 三足离心机

产品名称	三足式吊袋上卸料离心机 三足离心机
公司名称	张家港市华祥离心机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 常阴沙农场工业园区
联系电话	86 0512 58640509 13151193180

产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	华祥	型号	SD1000
电机功率	11 (kw)	外形尺寸	1970*1600*1100 (mm)
重量	1800 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、煤炭、水处理、医用、制药
转鼓直径	1000 (mm)	转鼓转速	1000 (r/min)
装料限量	195KG	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

sd型三足式吊袋上卸料间隙操作的离心机，该系列离心机具有结构简单，性能可靠，操作维修方便，过滤时间可随意掌握，滤渣充分洗涤，固相颗粒不易被破坏，卸料快而省力，滤袋清洗方便，用途极其广泛，常用于化工、食品、轻工、造纸、采矿、环保等部门，是ss系列离心机较好的替代产品。

主要特点：1、采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调。2、吊袋卸料，劳动强度低，工效高。3、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。4、配置在线清洗系统，可对离心机进行在线清洗，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗。符合gmp规范中对设备的要求。5、结构简单，操作维修方便。6、晶粒不易破碎。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、通用性强，适用范围广。9、密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。

以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

标准配置： 结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外

壳、翻盖等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。 所有紧固件为不锈钢件。 传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 变频器 + 能耗制动。 机器出厂时配专用吊具 1 套。

选装配置： 在线清洗系统。 氮气保护系统。 无基础形式（无基础底盘及减振垫）。 外部结构件（机座等）材料为不锈钢。 按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321 等）或钛材（ta）。 开盖保护装置。 过振动保护装置。 现场防爆按钮。 传动及制动形式：普通电机（或防爆电机）+ 摩擦式自动离合器 + 摩擦式手动制动装置。

技术参数：

项目	型号				
	sd800nb/nd	sd1000	sd1200nb/nd	sd1250nb/nd	sd1500nb/nd
转鼓直径 mm	800	1000	1200	1250	1500
转鼓容积 l	100	155	270/310	310/360	600
最大装料限量 kg	140	200	385/420	420/480	800
转鼓转速 r/min	1200	1000	900/960	960	850
分离因数	645	560	540/620	645	600
电机功率 kw	7.5	11	15	18.5	30
外形尺寸（长宽高） mm	1750*1300*1300/1750*1400*1300	2000*1550*1350	2250*1800*1450/2400*190*1500	2400*1900*1650/2400*1900*1500	2600*2200*1500
机器重量 kg	1500	2000	2600/3000	3200	5000