## 三足式吊袋上卸料离心机 三足离心机

产品名称	三足式吊袋上卸料离心机 三足离心机		
公司名称	张家港市华祥离心机制造有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式		
公司地址	中国 江苏 张家港市 常阴沙农场工业园区		
联系电话	86 0512 58640509 13151193180		

## 产品详情

类型 布局形式	三足离心机 立式	结构类型 适用对象	落地式 塑料、粮食、沙子、泥土 、其他
结构和分离要求 品牌 电机功率 重量	过滤离心机 华祥 11(kw) 1800(kg)	分离因素Fr值范围 型号 外形尺寸 应用领域	常速离心机 SD1000 1970*1600*1100 (mm) 化工、食品、制药、选矿 、煤炭、水处理、医用、 制药
转鼓直径 装料限量 用途	1000(mm) 195KG 工业用	转鼓转速 产品类型 自动化程度	1000 ( r/min ) 全新 手动

sd型三足式吊袋上卸料间隙操作的离心机,该系列离心机具有结构简单,性能可靠,操作维修方便,过滤时间可随意掌握,滤渣充分洗涤,固相颗粒不易被破坏,卸料快而省力,滤袋清洗方便,用途极其广泛,常用于化工、食品、轻工、造纸、采矿、环保等部门,是ss系列离心机较好的替代产品。

主要特点:1、采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调。2、吊袋卸料,劳动强度低,工效高。3、结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。4、配置在线清洗系统,可对离心机进行在线清洗,对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗。符合 gmp 规范中对设备的要求。5、结构简单,操作维修方便。6、晶粒不易破碎。7、配置氮气保护系统,保证离心机内腔与外部空气隔离。8、通用性强,适用范围广。9、密闭结构,密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。以上配置有化工用和制药用之分,可视具体要求选配,以达到技术经济性要求。

标准配置: 结构:外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔;密闭结构,转鼓及外

壳、翻盖等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件,表面喷涂油漆。 所有紧固件为不锈钢件。 传动与制动:普通电机(或防爆电机)+变频器+能耗制动。 机器出厂时配专用吊具1套。

选装配置: 在线清洗系统。 氮气保护系统。 无基础形式(无基础底盘及减振垫)。 外部结构件(机座等)材料为不锈钢。 按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料(sus304、316、3161、321等)或钛材(ta)。 开盖保护装置。 过振动保护装置。 现场防爆按钮。 传动及制动形式:普通电机(或防爆电机)+摩擦式自动离合器+摩擦式手动制动装置。

## 技术参数:

项目	型 <del>号</del>					
	sd800nb/nd	sd1000	sd1200nb/nd	sd1250nb/nd	sd15	
转鼓直径 mm	800	1000	1200	1250	150	
转鼓容积Ⅰ	100	155	270/310	310/360	60	
最大装料限量 kg	140	200	385/420	420/480	80	
转鼓转速 r/min	1200	1000	900/960	960	85	
分离因数	645	560	540/620	645	60:	
电机功率 kw	7.5	11	15	18.5	30	
外形尺寸(长宽高)mm	1750*1300*1300/175 0*1400*1300	2000*1550*1350	2250*1800*1450/240 0*190*1500	2400*1900*1650 /2400*1900*150 0		
机器重量 kg	1500	2000	2600/3000	3200	500	