

SB翻盖密封式离心机 三足离心机

产品名称	SB翻盖密封式离心机 三足离心机
公司名称	张家港市华祥离心机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 常阴沙农场工业园区
联系电话	86 0512 58640509 13151193180

产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	华祥
型号	SB1000	电机功率	7.5 (kw)
外形尺寸	1970*1600*1050 (mm)	重量	1500 (kg)
应用领域	化工、食品、制药、选矿、医用、制药、冶金、纺织、其他	转鼓直径	1000 (mm)
转鼓转速	1000 (r/min)	装料限量	195
产品类型	全新	用途	工业用
自动化程度	手动		

主要特点：1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。

4、结构简单，操作维修方便。5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。

8、晶粒不易破碎。以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

标准配置： 结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外

壳、翻盖等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。 传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 磨擦式自动离合器 + 磨擦式手动制动装置。

选装配置： 在线清洗系统。 氮气保护系统。 外部结构件（机座等）材料为不锈钢。 按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321等）或钛材（ta）。与物料接触部分的表面衬橡胶、衬pe、衬halar。 无基础形式（无基础底盘及减振垫）。 传动与制动：防爆电机（或普通电机）+ 变频器 + 能耗制动。

结构图

技术参数：

项目	型号			
	sb600nb/nd	sb800nb/nd	sb1000nb/nd	sb1200nb/nd
转鼓直径 mm	600	800	1000	1200
转鼓容积 l	40	100	155	270/310
最大装料限量 kg	70	140	200	385/420
转鼓转速 r/min	1500	1200	1000	900/960
分离因数	755	645	560	540/620
电机功率 kw	3	5.5	7.5	11/15
外形尺寸（长宽高） mm	1550*1250*1100/1500*1150*1150	1750*1300*1300/1750*1400*1300	2000*1550*13500	2250*1800*1450/2400*1900*1500
机器重量 kg	1100	1500	2000	2600/3000