

刮刀下卸料离心机,分离机

产品名称	刮刀下卸料离心机,分离机
公司名称	张家港市华祥离心机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华祥 功率:11 (Kw) 容积:175 (L)
公司地址	中国 江苏 张家港市 常阴沙农场工业园区
联系电话	86 0512 58640509 13151193180

产品详情

品牌	华祥	功率	11 (Kw)
容积	175 (L)	型号	SG1000
材质	304	装机容量	250 (Kw)
用途	化工 , 食品		

sg系列为三足式下刮刀卸料离心机，它是一种间歇操作的过滤式离心机，该机的进料、分离、洗涤、制动卸料等工序可通过人工配合电器控制来完成。该机运转平稳，振动小、操作方便，安全可靠，分离洗涤效果好，对物料适应性强，适用于分离含固相颗粒 > 0.05mm的悬浮液。由于采用窄刮刀，低速封闭式卸料，卸饼性能好，产品晶粒不易破碎，对流动性好的物粒最为适宜。

主要特点：1、主电机采用双速电机，进料可在中速时进行，对物料的应性较强，低速采用付电机 + 减速机传动，可获得较大的刮料扭矩，手动刮料时的刮料速度可以视滤饼状态自由进行调整，对滤饼质地较硬的物料尤其适用。2、加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料等过程可以视物料状态和分离要求灵活调整。3、对较松散物料可配置变频调速，启动平稳，分离因数可调。4、相对密闭结构，可改善生产现场环境。5、刮刀旋转、升降机械锁定，可靠性好。可配置转速检测，过振动保护，电机过载过热保护。以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

标准配置：

结构：外壳配置检查盖及进料管、洗涤管、观察镜；相对密闭结构，转鼓及外壳等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造，机座等为铸造件。

传动与制动：采用双速电机（主传动）+ 付电机（刮料传动）+ 手动制动（磨擦式）。

选装配置：变频器 + 能耗制动。 防爆电机 按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321等）或钛材（ta），或表面衬pe、halar等。

结构图

技术参数：

项目 items	型号 models		
	sg/sgz800	sg/sgz1000	
转鼓直径basket dia(mm)	800	1000	
转鼓容积basket volume(l)	100	155	
最大装料限量max.charge(kg)	140	200	
转鼓转速rotation rate of basket(r/min)	1200	1000	
分离因数relative centrifugal force	645	560	
电机功率power of motor(m)	6.5/8	9/11	
外形尺寸(长x宽 x高) overall dimension(lxwxh)(mm)	1900 × 1550 × 2150	2150 × 1750 × 2250	2500
机器重量weight(kg)	2500	3500	