

# 人工下部料间歇操作的离心机.脱水机

产品名称	人工下部料间歇操作的离心机.脱水机
公司名称	张家港市华祥离心机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 常阴沙农场工业园区
联系电话	86 0512 58640509 13151193180

## 产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	华祥	型号	SX1000
电机功率	7.5 ( kw )	外形尺寸	1970*1600*1100 ( mm )
重量	1500 ( kg )	应用领域	化工、食品、制药、医用、制药
转鼓直径	1000 ( mm )	转鼓转速	1000 ( r/min )
装料限量	195	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

sx型三足式下部卸料离心机为人工下部卸料,间歇操作的过滤式离心机.适合分离含固相(粒状,结晶状或短纤维状)浓度5-60%,粒度范围0.5-1.5毫米的悬浮液.sx三足式离心机具有结构简单,操作方便,各操作工序可按要求任意调整,滤渣能得到充分洗涤,固相不易破损,适应性强等优点,由于是下部卸料,减轻了劳动强度,广泛用于化工,轻工,食品,制药,冶金等行业。sx型三足式下部卸料离心机工作原理及结构调速电动机带动转鼓旋转,调节转速至中速,物料由上部加入转鼓经布料盘均匀洒布到转鼓壁,升至高速,在离心机作用下,液相空过滤布和鼓壁滤孔排出,固相截留在转鼓内,停机后由人工铲除或抖动滤袋,使固相松散后从下部排出.sx型三足式下部卸料离心机主要技术参数:

型号	转鼓					分离因数 ( $2rw/g$ )	电机功率 (kw)	整机重量 (kg)	外形尺寸 mm
	直径 mm	壁厚 mm	装料限量 kg	转速 r/min					
sx800	800	90	120	1200	640	5.5	1100	1950 × 1380 × 1100	

sx1000	1000	140	170	1000	560	7.5	1700	2150 × 1550 × 1050
sx1200	1200	200	260	800	430	11	2300	2300 × 1700 × 1100
sxc800	800	100	135	1200	645	5.5	1800	1950 × 1550 × 1250
sxc1000	1000	140	195	1000	560	7.5	2600	2050 × 1750 × 1400
sxc1250	1250	280	320	900	566	15	4000	2550 × 1980 × 1600

sx型三足式下部卸料离心机结构图：1

电动机 2 三角胶带 3 主动轮 4 被动轮 5 下轴承盖 6 主轴 7 轴座 8 上轴承盖 9 出水管 10 三角座 11 柱脚 12 摆杆 13 底盘 14 缓冲弹簧 15 密封圈 16 制动手柄 17 柱脚罩 18 外壳 19 转鼓筒体 20 转鼓底 21 拦液板 22 布料盘 23 主轴螺母 24 主轴罩 25 主轴承