

# 东莞电子行业专用烘箱 电子产品烘箱 半导体老化烘箱

产品名称	东莞电子行业专用烘箱 电子产品烘箱 半导体老化烘箱
公司名称	苏州豫通自动化电热设备有限公司
价格	13100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 保温:硅酸铝纤维 品牌:豫通
公司地址	吴江区同里镇云梨路358号
联系电话	0512-63113716 15324629696

## 产品详情

我们的地址：吴江区同里镇云梨路358号电话：0512-63113716联系手机：13771646454  
15324629696期待您的咨询

苏州豫通电子烘箱专业定制厂家，采用全新的加热技术在原有的老式烘箱上进行革新生产出来的YT-841系列电子烘箱、半导体老化烘箱具有使用范围广、加热速度快、控温精度高、使用寿命长久的特点。豫通烘箱采用强压式送风方式对进入箱体內的物料进行全方位彻底的加热干燥，智能温控系统能够在满足加热设计温度的前提下保证物料加热过程的安全。电子行业为什么要用到烘箱呢？主要是电子配件像二极管、三极管、LED、LCM等在生产过程中会有油气、水汽或者氢以及需要做必要的老化试验来检验自己的产品这就往往需要烘箱的帮助，单单依靠自然干燥太慢、产品生产效率太低无法获得利润，所以电子烘箱就起到了很大的作用。

电子烘箱细节图 杨工 137\*\*7164\*\*6454

### 东莞电子行业专用烘箱 电子产品烘箱 半导体老化烘箱技术指标

1.烘干区尺寸：800mm\*850mm750mm 尺寸课可以按需进行定制2.材料：烘干区内部采用优质不锈钢板焊接制作，箱体外壳采用A3冷轧钢板焊接制作3.框架及加强：箱体框架及加强采用5#角钢及8#槽钢焊接而成4.箱体颜色：箱体外壳经打磨处理后喷涂电脑灰平光漆，表面光滑、美观。5.箱门：采用单开门的方式，承重型合金铰链及摇杆连接箱体

6.工作温度范围：室温10~250

7.电子干燥箱箱体外壁温度： 室温+15 （箱门与箱体连接处除外）；

8.控温精度：±1 ；

9.温度均匀性：±2% ；

10.加热功率：12KW；

11.设备总功率：13KW；

12.使用电压：380V/50HZ（三相五线）

东莞电子行业专用烘箱 电子产品烘箱 半导体老化烘箱效率烘箱的主要采用热风循环及电热恒温的加热方式，箱内温度均匀。加热及鼓风系统安装在烘箱风道内，箱体的使用率大大提高，智能数显温控仪表，PID调节，可实现自动控温恒温功能。250度高温加热，满足一般客户的各种加热需求。适用范围：各类小件电子产品的干燥、加热、固化。也可用于电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、制药、印刷、PC板、粉末材料的干燥、回火、预热、定型、加工、除湿等深受用户好评。



苏州豫通电子行业烘箱是我们主打的精密性型烘箱之一，我们的产品全部质保一年，长期提供技术与零配件支持。用途一直销售产品：隧道烘箱、电子烘箱、电镀烘箱、台车烘箱、汽车零部件烘箱、模具烘箱、防爆烘箱、电机烘箱等各种电热设备。