

# 静音75千瓦柴油发电机厂家

产品名称	静音75千瓦柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-75TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

静音75千瓦柴油发电机厂家机房用柴油发电机在使用时由于水的散热功用远高于空气和氢气，因而，新建的大型的发电机组一般都选用水冷却方法。格外是在夏天，柴油发电机组长时刻运作极有或许呈现温度过高的情况，因而咱们要及时重视机组温升情况，选用合适的冷却方法对机组进行降温，除此之外，机房的通风设置也十分讲究，多种降温措施一同翻开，将会抵达较好的降温通风作用，确保柴油发电机组处于较好工作情况。

### 静音75千瓦柴油发电机厂家

下面欧洲狮动力就为大家介绍一下他们的不同之后，方便您对于自己选择产品做到心中有数，哪种发电机才是您正确的选择。柴油发电机与柴油发电机的大差异在于焚烧装置与燃油体系的不相同，柴油发电机是个压燃式内燃机，它运用一个喷油泵以及若干个喷油嘴；而柴油发电机有一个汽化器、一个分配器、以及若干个火花塞。

1发电机使用10小时后，需要要换机油的（一次相当于是磨合期的磨合油）

2本产品严禁负荷工作，施工前加四冲程润滑油，。

请及时添加机油，长期使用后注意机油余量。

3是易燃易爆品，严禁烟火，忽用物体敲击本品，为防止机器以及发生其他意外。

4通风使用

5低油耗，经济使用。

6过载保护，确保运行和使用很好

静音柴油发电机采用了多项新型技术，使得发电机更加耐用、耐磨、密封性、寿命等等都得延长。采用

新型高压喷头加上设计合理的喷油器，使得燃油过程得到优化，从而达到低油耗和低排放的效果。发电机还采用了多项新型技术，使得发电机更加耐用、耐磨、密封性、寿命等等都得延长。

## GT-75TSI详细参数

### 一、技术规范

额定输出：75KVA

备用功率：78KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi = 0.8$  (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整 (%)： $\pm 0.5$

电压波动 (%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 2$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：GT-75

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：75KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950\*1100\*1570mm机组重量（kg）：1300/1450

静音柴油发电机在别离经绝缘管流向各个线圈，吸收热量后再经绝缘水管汇总到装在机座上的出水环，然后排入发电机外部的水系统进行冷却。转子水系统的冷却抢先入装在励磁机侧轴端的进水支座，然后流入转轴基地孔内，在沿着几个经向孔流到集水箱，然后经绝缘管流向各线圈。冷水吸热后，经绝缘管流入出水箱，再经过出水箱外缘上的排水孔流到出水支座，由出水总管引出。

在使用柴油发电机时要使发电机组由静止状态过渡到工作状态，必须先用外力转动发动机的曲轴，使活塞作往复运动，气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功，推动活塞向下运动使曲轴旋转。发电机组才能自行运转，工作循环才能自动进行。因此，曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程，称为发电机的起动。完成起动过程所需的装置，称为发电机的起动系。