

100千瓦柴油发电机箱体式

产品名称	100千瓦柴油发电机箱体式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-100TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

100千瓦柴油发电机箱体式四冲程也就意味着发电机组活塞能在单位时间内做更多的往复运动，也就是说更容易达到更高的转速。而大冲程就意味着活塞有更长的距离来加速，因而能在低转速输出高扭矩。100千瓦柴油发电机箱体式小冲程决定了发动机连杆的长度较小，这样连杆的质量就更加轻，运动惯性更加小，更容易达到高转速，而长冲程与之相反。由于小冲程发动机的连杆和气缸长度减小，发动机的中间也就更低，而长冲程与之相反。

100千瓦柴油发电机箱体式一般情况下，客户购买柴油发电机组多是作为备用或应急电源，使用频率并不高，运行时间也不长，它的作用却依然相当重要，而且正因为应急（或备用），对它的性能要求会更加严格。所以，小编在此提醒大家：需要要正视应急柴油发电机组的作用，不可只为节约成本，而忽略了它的品质。对于欧洲狮柴油发电机组的品质，这个也请大家放心，因为品质过硬才能有这么多回头客，不是吗？

GT-100TSI

一、技术规范

额定输出：100KVA

备用功率：110KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-100

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：100KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1500/1650