

福州白铁加工定制 福州华腾通风设备 福州白铁加工

产品名称	福州白铁加工定制 福州华腾通风设备 福州白铁加工
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

通风管道的风管工程施工时必须留意以下几点：1) 针对非常复杂的工业建筑，在设计，各工种（暖通工程、建筑给排水，供电系统照明灯具与建筑工程专业）zui先应商议好室内空间隔开，定下每个管道的设计标高范畴。2) 处理各种各样通风管道相碰及融洽的标准，一般为：“小管让大管，有压让无压”。比如，自来水管管道与风管相碰，则理应自来水管管道转弯。冷、暖气管与下水管道相碰，福州白铁加工，则应更改冷、开水管道。通风管道的风管工程施工时必须留意以下几点：3) 工程施工前要机器设备主管的技术工程师，将各工种的管道，单线画在一张平面设计图上。每个管道用一种彩色笔。在各相交点处综合性其设计标高，看是不是有分歧之处，及时处理，将解决问题在安装以前。4) 以便降低项目投资，福州白铁加工报价，节约室内空间，减少楼高，一些铺设无倾斜度规定的管道，能够穿梁铺设（如饮用水管道，消防安全喷撒管道等）。

如何保证通风管道工程质量

风管在使用过程中需要对气流泄漏量有一定的限制，安装施工人员需要做好纵向缝和横向缝连接部位密封。在法兰或其他连接的金属相对面之间，可能采用预制成卷带或薄片的密封垫，也可采用橡胶板、石棉橡胶板或聚酯材料。但是在排烟风管中不能使用易燃的绳索，以免发生火灾。密封垫厚度对于长边要小于1.5m的矩形风管要求为大于等于3mm，对于大型风管，则要求为大于等于4mm。

在厨卫吊顶的安装中，通风管道的安装需要注意哪些事项呢？

- 一、通风管长度一般不要超过1.5米，因此应注意通风器与通风窗之间的距离。
- 二、通风管应避免与燃气热水器的排气管接入同一烟道，以防危险气体渗入浴室。
- 三、在确定墙壁上通风孔的位置开一个直径为105MM的圆孔，作为通风口。
- 四、即使在厨房已安装吸油烟机的情况下，福州白铁加工定制，亦建议在吸油烟机位置斜上方加装通风

器，这样既能在做饭时促进吸油烟机功能的发挥，又能在关闭油烟机后更加净化厨房空气。

福州白铁加工定制-福州华腾通风设备-福州白铁加工由福州华腾环保有限公司提供。福州华腾环保有限公司（www.fzhthb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华腾环保——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区上渡路33-36号店面，联系人：郭经理。