

锦州滑动支座 祁源电力配件 滑动支座生产厂家

产品名称	锦州滑动支座 祁源电力配件 滑动支座生产厂家
公司名称	河北祁源电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县石油公司南（五里窑）
联系电话	15632777827

产品详情

通常用于管道在支撑点无垂直位移的情况下。而可调刚性支吊架滑动支座是刚性支吊架的一种特殊形式，通过旋拧可调螺丝，在一定范围内调整支吊架的高度。弹簧支吊架适用于支撑点有垂直位移的场合。限位支架用于约束因热胀引起管系位移的支架统称为限位支架。根据约束方 根据承受管道重量的特点不同，承重支吊架又分为刚性支吊架、可调刚性支吊架滑动支座、可变弹簧支吊架和恒力弹簧支吊架四类。刚性支吊架仅限制管道一个方向（-Y方向）的自由度滑动支座，焊接滑动支座厂家，通常用于管道在支撑点无垂直位移的情况下。而可调刚性支吊架是刚性支吊架的一种特殊形式，通过旋拧可调螺丝，在一定范围内调整支吊架的高度。弹簧支吊架适用于支撑点有垂直位移的场合。限位支架用于约束因热胀引起管系位移的支架统称为限位支架。根据约束方式不同，限位支架又可分为固定支架和止推支架三种。固定支架限制管道支撑点三个方向的线位移和三个方向的角位移，通常用于管道上不允许有任何位移的地方。导向支架可限制管道支撑点两个方向的线位移，锦州滑动支座，用于引导管道位移方向、使管道能沿轴向位移而不沿横向位移的情况。

- 1、滑动滑动支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；
- 2、滑动滑动支座按运行使用温度分为热管道、常温管道和冷管道三大类；
- 3、滑动滑动支座适用管道外径Dn25 ~ Dn4000mm，热温度0 ~ 560 ，冷温度0 ~ - 200 ，轴向位移0 ~ 400mm，径向位移0 ~ 200mm，荷载范围0 ~ 3350KN。

滑动支座按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；4. 滑动支座适用管道外径25 - 3000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ - 200，轴向位移0 - 400mm，径向位移0 - 200mm荷载范围0 - 2500KN。Z5.273S焊接滑动滑动支座直销价-焊接滑动支座国家标准c)质量认证应有注明的有关试验数据或参数而没有注明；d)管材质量证明书中未注明探伤项目时，应逐根对管材进行探伤；e)产品质量证明书中未注明探伤项目，滑动支座生产厂家，但在对管材外观检验中发现有裂纹、重皮、气孔等缺陷时，不锈钢滑动支座厂家，应按该批管材10%的比例进行探伤复验，如抽检发现有不合格的，应100%全部进行探伤。5)合金钢组成件应进行光谱分析或其它方法进行材质复查。6)管子经复验检查有缺陷的部位除及时作标识外。锦州滑动支座-

祁源电力配件-滑动支座生产厂家由河北祁源电力设备制造有限公司提供。河北祁源电力设备制造有限公司（www.qydl0317.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祁源电力——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县石油公司南（五里窑），联系人：董龙凯。同时本公司（www.qiyuanfengmen.com）还是从事手动挡板风门，电动风门厂家，电动挡板风门价格的厂家，欢迎来电咨询。