

神农架林区鹅卵石 羽阳鹅卵石 鹅卵石形成

产品名称	神农架林区鹅卵石 羽阳鹅卵石 鹅卵石形成
公司名称	高新技术开发区羽阳鹅卵石厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡工业园
联系电话	18100000000

产品详情

鹅卵石（砾石）滤料，俗称承托层滤料或垫层滤料.襄阳市鹅卵石厂生产的鹅卵石（砾石）滤料是经过天然黄河河流采挖、上岸、

水选、分筛等加工而成。羽阳牌鹅卵石（砾石）滤料球状形纯白色或杂色。鹅卵石（砾石）滤料规格4—8mm、8—16mm、16—

32 mm。羽阳牌鹅卵石（砾石）滤料具有无杂色，密度2.66，神农架林区鹅卵石，容重1.85g/cm³，可溶率0.12%，莫氏硬度值1.22 × 10Pa，含泥土量

1，鹅卵石形成，机械强度7.0，。鹅卵石（砾石）滤料是自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换器等必备材料。各项指标均符合CJ24.1标准规

定。

作为的天然鹅卵石生产厂家，我们根据多年的供应与商家的使用总结出，庭院别墅园林景观鹅卵石的运用方法有以下几种：

1、平面构成法：即选择不同的鹅卵石进行“组装”，按形式美的规律，鹅卵石规格，经概括、整理、加工、构成景观。符合平面构成的原理和形式美的规律，是鹅卵石造景成功与否的关键。概括地说，就是要均衡变化、多样统一;对比呼应、虚实相生;节奏韵律、错落有致;整体联系、比例协调。

2、意象造型法：以鹅卵石进行组合，造出具一定意象的景观。其与观众在心理和视觉上相碰撞，使人们体悟到一种文化内涵。如似人像的造型，鹅卵石报价，会引发望夫石的想象;从石的拟态之中得到物的，产生情景交融的艺术效果。

建设部颁布标准规定：大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1M左右，铺设直径10CM左

右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。

变压器鹅卵石直径为50-80mm。电气设备的油量在1000kg以上时，应设置贮油或挡油设施。当设置有容纳20%油量的贮油或

挡油设施时，应设置将油排到安全处所的设施，且不应引起污染危害。当不能满足上述要求时，应设置能容纳放心油量的贮油或挡

油设施。贮油和挡油设施应大于设备外廓每边各1000mm，四周应高出地面100mm。贮油设施内应铺设卵石层，卵石层厚度不应小

于250mm，卵石直径为50-80mm。当设置有油水分离措施的总事故贮油池时，贮油池容量宜按大一个油箱容量的60%确定。

神农架林区鹅卵石-羽阳鹅卵石-鹅卵石形成由高新技术开发区羽阳鹅卵石厂提供。高新技术开发区羽阳鹅卵石厂（www.xyyyels.com）在沙石、砾石、卵石这一领域倾注了诸多的热忱和热情，羽阳鹅卵石一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯总。