

CEMS采样管 CEMS

产品名称	CEMS采样管 CEMS
公司名称	常州市天宁区天宁古旺五金机电商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:CEMS 型号:CEMS
公司地址	关河中路65号怡康五金机电市场二号楼2166号摊位
联系电话	86-051988197209 18961126857

产品详情

品牌 CEMS 型号 CEMS

cems伴热管（采样管线）

cems伴热管（采样管线）

新型保温材料推出最新环保用分析防腐采样伴热复合管替代进口伴热采样管线、进口cems烟气排放监测取样分析管(伴热采样保温管)、进口伴热采样管线。

采样系统：可组合多种类型、材质的采样管：teflon pfa、fep、pe、尼龙610、12、铜管、316ss、304ss等。

热工系统：高效绝热、阻燃和质轻的保温层；

自动限温的伴热电缆或恒功率伴热电缆。

电系统：可配备仪表信号电

缆、补偿电缆和控制电缆满足仪表显示监控用。

安全系统：适应不同的工艺条件，达到防火安全，防静电、电磁屏蔽的作用，阻燃、防紫外线的护套。

多元系统的组合，集多功能于一体，使繁杂的工程简捷化。

对于远程工作和系统的远程诊断起到良好的保障作用。

伴热系统使管内气体不冷

凝，保持在露点以上测量，故测量精度可以得到保

证,为中央集中控制计算机化创造了条件。2009

年新型采样管采用了柔软的保温材料便于弯曲、维修、重量轻，安装方便。

耐低温：新型环保保温材料抗老化，耐低温零下25度,寿命达20年,国内领先。

型号介绍

zhhg(fht)-c-43-a-2- 8-b-2 6-1-e-n 式中：zhhg
-伴热耐腐采样复合管 c 恒功率电热带 43- 复合管的外径 a-2- 8-b-2 6 用teflon
ptfe制成，a表示外径，数字2表示2根 8：b 表示内径，数字2表示2根 2根 6 的采样管
无特殊要求：均为1根1 仪表补偿电缆1根 2 表示再增加温度报警信号e
外护套材料：增强聚乙烯 g 外护套材料：新型保温材料

n 配套现场数字显示温度控制电缆等特殊要求