

# GRC构件的厂家 湖州GRC构件 绘景|厂家供货

产品名称	GRC构件的厂家 湖州GRC构件 绘景 厂家供货
公司名称	合肥绘景景观艺术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区小庙镇工业园聚集区将军路东
联系电话	13505600216

## 产品详情

### GRC构件

构件间缝隙处理的方式有三种：

- (1) 明缝。类似真石材构件，保持自然接缝效果。
- (2) 半明缝。用橡胶条（或塑料条）塞缝，GRC构件供应厂家，建筑密封胶嵌缝。
- (3) 暗缝。用橡胶条（或塑料条）塞缝，建筑密封胶嵌缝后刮腻子，湖州GRC构件，刷涂料，使接缝处与构件表面一致。备注：半明缝和暗缝处理时不得使用水泥砂浆嵌缝。

必须根据建筑物轴线尺寸、门窗洞位置、墙体转角变化情况和墙体伸缩缝（沉降缝）的位置等因素来确定每个构件的长度，使构件的连接缝位置与建筑物立面统一协调对称。且构件的大小适于制做与安装。水平构件长度范围可在1.2—2.4m之间。

### GRC装饰构件安装方法

GRC构件全称：GRC建筑细部装饰构件。规范的简称：GRC建筑细部。GRC建筑细部装饰构件由于名称太长，不便于记忆，GRC构件批发，常被简称为GRC构件。GRC建筑细部装饰构件属于建筑装饰装修工程中的细部工程中的一个分项花饰中的一种建筑部品。

### 特点

1、无限可塑性：GRC产品是将原料按一定配比搅拌，在模具内浇筑成型，可生产出造型丰富，质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要，进行任意的艺术造型。

2、质量轻、强度高：GRC的体积密度约为 $1.8\sim 1.9\text{g/cm}^3$ ，8mm厚标准GRC板重量仅为15kg，抗压强度超过40MPa，GRC构件的厂家，抗弯强度超过34MPa，大大超过国际标准要求。

## GRC构件

建筑物转角处的水平构件须设计成阴阳角构件，不得使用构件切割拼接。阴阳角单边长度可在0.3—1.2m之间。

纵向连续构件（如柱、竖向线套等）的长度、接缝方式。

根据立面效果要求、结构条件和制造、运输、安装构件的条件确定纵向连续构件每段构件的长度。纵向构件单根长度一般可在1.2—3.6m之间。直径大于800的柱子如运输安装具备条件，也可做成5—6m长，以避免或减少裂缝。

GRC构件的厂家-湖州GRC构件-绘景|厂家供货由合肥绘景景观艺术工程有限公司提供。合肥绘景景观艺术工程有限公司（[www.hfhuijing.com](http://www.hfhuijing.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绘景一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：华经理。