

# 天津固化剂地坪 金林固化剂地坪 天津固化剂地坪造价

产品名称	天津固化剂地坪 金林固化剂地坪 天津固化剂地坪造价
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

## 产品详情

### 混凝土密封固化剂施工验收标准

#### 固化剂施工验收标准

##### 1、验收密封性

密封性主要体现在对外界污渍、水、油等污染物的抵抗能力。正常的混凝土密封固化剂地坪可以有效阻止污染物的侵入，但不是阻止。

施工后的地坪在防污性能方面应该优于原地面，含污渍渗透时间和渗透量两个参数。

##### 2、验收强度

混凝土密封固化剂地坪的强度可以达到莫氏硬度8—9度，天津固化剂地坪铺设，但不是所有的地坪施工后都以此为验收标准。

一般而言，天津固化剂地坪，施工后的地坪强度应较原地面有很大提升，标准是不会起灰、起沙，用非尖锐金属物划动不会有伤痕。

##### 3、验收防尘

防止灰尘产生是混凝土密封固化剂地坪的标准，这一点对所有施工过混凝土密封固化剂的地面都适用。

#### 4、验收光泽度

混凝土密封固化剂对地面光泽度的提升主要体现在填堵混凝土毛孔后，使原来的光线漫反射更多的转化为镜面反射，以增加一定的光泽度。

如需获得较高光泽度，如镜面效果则需机械打磨实现。这一点主要以客户实现的要求来定，没有统一标准。

#### 5、验收防滑性能

无论是高光还是哑光的混凝土密封固化剂地坪都不能打滑，否则就是在施工过程中有打蜡之嫌，除非甲方许可，否则属于偷工减料。

#### 耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪的区别

的确有很多甲方客户分不清楚耐磨地坪和固化地坪的区别，天津固化剂地坪厂家，今天就来分享关于耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪的区别，让大家对于两者的区别有一个更加专业深入的了解。

两者其实都是地坪处理方式，但是两者区别很大，耐磨地坪也叫金刚砂地坪，是在混凝土浇筑后再表面撒播一层金刚砂骨料，加强耐磨度。固化地坪也称硬化地坪，是通过混凝土密封固化剂渗透到混凝土内部，通过材料的反应改变混凝土内部结构，从而增加硬度和光泽度。两者施工过程也存在很大的区别。

水磨片较薄，一般厚度在2-3mm之间，施工需要频繁更换磨料，严重耽误施工效率，所以很多施工单位有采用干磨片(厚度约15mm)做水磨施工的习惯，属于折衷的方法。

#### 抛光

利用高速抛光机的研磨抛光特性，天津固化剂地坪造价，对于平整度较好的新地面，先用装备300-500粒度磨片的研磨机细磨，上密封固化剂，等固化剂充分吸收之后，依次用1#.

、2#、3#垫(800目、1500目、3000目)高速抛光机抛光，可以在不露骨料的前提下，对混凝土地面进行密封固化剂抛光施工。

天津固化剂地坪-金林固化剂地坪-天津固化剂地坪造价由天津市金林工程建筑有限公司提供。天津市金林工程建筑有限公司(www.tj-jiiz.com)是天津天津市,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金林领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金林更加美好的未来。