

3m双面胶带批发 安徽3m双面胶带 冠昌包装值得信赖

产品名称	3m双面胶带批发 安徽3m双面胶带 冠昌包装值得信赖
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

产品详情

3M是由BOPP背材和压敏胶制作而成的通用型胶带。这款胶带厚度轻薄、透明。胶带的BOPP薄膜采用的是原料颗粒制造，3m双面胶带定制，无杂质掺杂，背材厚度为2.0 mil（51mic），总厚度3.1 mil（79mic），亮度好且柔润性强，所以透明无色。目前市场上的胶带大部分掺杂了杂质，为遮蔽杂质会添加色粉，胶带的厚度会增加，透明胶带就会出现淡黄色、淡绿色。

同时，安徽3m双面胶带，3M 375通用透明封箱胶含有压敏胶成份，可以让胶带长期持久粘力，牢固包装食品。在揭除胶带的时候，不会留残胶。它还具有良好的贴服性能，胶带不会起皱、脱胶，对水没有吸附性，有效密封食品。还具有一定的耐温性，能够适应低温库存的物品包装。

要想分别3M胶带真假首先的方法就是看胶带的外包装，包装箱上一般都会印有3M胶带的字体，3m双面胶带批发，字迹清晰。3M双面胶上都会印有3Mlogo，如果是看上去两面都会非常清晰，而假的会非常模糊。

可以通过闻气味，看离型纸管心的型号，通过查LOT号可以知道3M胶带真假。

打开包装看内纸管上是否有3M编号和批号。还可以将3M真胶带切一卷与3M假胶带比较一些，看有何相同与不同之处，不同之处是否就是您购买的这款胶带的特殊用途。

3M双面胶带具有初粘力，24小时初步固化达到硬度的80%，但达到强度则需要72小时，在这期间，切勿

作结构性操作。

3M双面胶带操作温度不宜低于10℃，因为温度太低，3m双面胶带厂家，使胶带的初粘力大大下降，导致固化时间加长。

若温度过低，可在操作前粘接材料及胶带移入温暖的室内存放或进行加热处理，或者采用3M公司低温操作型的度3M双面胶带。

如施工要求马上进行结构性操作，可通提高粘接物与胶带的加热温度，约50-70℃。约加热30分钟，并增加压力。

3m双面胶带批发-安徽3m双面胶带-冠昌包装值得信赖由杭州冠昌包装材料有限公司提供。杭州冠昌包装材料有限公司（www.hzgcbz.cn）位于杭州市余杭区良渚莫干山路1984号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠昌包装在包装胶带中享有良好的声誉。冠昌包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冠昌包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。