

曲阜300吨液压千斤顶 格恩液压加工批发

产品名称	曲阜300吨液压千斤顶 格恩液压加工批发
公司名称	德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

产品详情

选购性价比高的产品都是有一定的规则的，不可以盲目选购，300吨液压千斤顶商家，今天给大家介绍的便是选购500吨液压千斤顶两点小建议。1、选择500吨液压千斤顶时要考量需要500吨液压千斤顶顶升的行程，根据自己的使用工况来选择不同长短的行程要求，并且结合液压千斤顶本身有无本体要求的限制。2、根据500吨液压千斤顶的行程、需油量和顶升（推拉）速度、使用环境来正确的选择配套的电动泵站，选择配套的电机功率大小。

德州格恩液压机械有限公司是专业生产液压千斤顶等各种液压产品的企业，300吨液压千斤顶直销，作为一家专业的液压千斤顶厂家，欢迎大家选购，液压千斤顶产品批发价格更低。液压千斤顶分为通用和专用两类。

液压千斤顶是一种广泛应用于载重车辆或移动设备上支承设备自重、调整设备水平的一个重要液压元件。应用于建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备，通过顶部托座或底部托爪在小行程内顶升重物的轻小起重设备。液压千斤顶是一种广泛应用于汽车制造，铸造机械，交通运输等来进行设备起重，设备支撑的机械设备。

专用液压千斤顶使专用的张拉机具，在制作预应力混凝土构件时，对预应力钢筋施加张力。专用液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种。

液压千斤顶的保护办法有哪些呢？今日，咱们就一一来向咱们解说一下。 1、工作中油箱的液面应一直保持在油标的基地线上，以防油泵吸空。加油时，运用滤油网滤去新油中杂质。常常运用时，每两个月清洁一次滤油器，半年清洁一次油箱，一起更换新油。 2、液压千斤顶油泵正常工作温度为10`C-50`C。油温过高，需采纳冷却办法或停泵，油温过低时，需采纳加温办法或低压运转来进步油温。 3、电机起动前，需将换向阀换至中半位。点动数次，以防高压泵吸空，空气扫除后方可运用。 4、电动油泵出厂时调定的工作压力不得恣意进步。 5、高压胶管出厂时，均通过额定压力1.25倍的耐压实验。因为胶质的老化，曲阜300吨液压千斤顶，用户长期运用时，应留意定时查看，半年查看一次。当查看做耐压实验时，发作渗漏，凸起或爆情况下，300吨液压千斤顶价格，有必要更换。运用时，应防止打折和呈现急弯，一起不行离胶管太近，以防爆甩起伤人。

曲阜300吨液压千斤顶-格恩液压加工批发由德州格恩液压机械有限公司提供。曲阜300吨液压千斤顶-格恩液压加工批发是德州格恩液压机械有限公司（www.dzgeyy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：卢经理。