

家用无塔供水器 江西无塔供水器 昌发不锈钢厂

产品名称	家用无塔供水器 江西无塔供水器 昌发不锈钢厂
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢水箱安装方法：

- 1，这种系列的水箱一般可以安装在屋顶上。2T以下的水箱不需要有自己的地基。3T以上的立式水箱是自己的基础。水箱就位后，可根据连接孔的大小使用。立式（平底）水箱的底部可以覆盖一层细砂，使底部接触均匀。水平水箱和3t以下立式水箱均设脚手架。脚手架安装时，家用无塔供水器，应将脚手架垫平。
- 2，排污口可以用来清除污物。可与污水排放口连接，安装螺纹塞就地排放污水，用户可根据情况自行处理。
- 3，当水箱排气和浮阀失效时，溢流喷嘴可用于溢流。可用于污水排放和就地排水。4。底部带孔法兰的立式（平底）水箱，可采用金属丝、壁或在底座处膨胀大螺丝拧紧固定。5。浮球阀应定期检查（通常从1月到3月）。如果发现有问题，应及时修理。

不锈钢保温水箱的常识

- 1、保温水箱安装位置应方便排污口排水，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失。

- 2、楼面工程，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨要求做承重基础，无塔供水器安装，承重基础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大时建议客户把水箱分为多个放置于承重梁上。
- 3、保温水箱落地安装，必须做150mm高度以上的安装水平地基，水箱放置位置应不影响周围居民。
- 4、保温水箱放置的基础需要水平面，新余无塔供水器，且基础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置必须用钢板铺成平面。
- 5、水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。
- 6、因为机组配置的循环水泵不具备吸程，所以水箱的安装位置不要低于机组，考虑到扬程有限，也不要高于机组，条件允许放置于同一水平。

不锈钢水箱304材质的优点分析

一：强大的保温性能

不锈钢保温水箱是公司的主要业务之一。在竞争激烈的不锈钢行业里，加工厂家将人工焊接技术无限提高，全自动无塔供水器，与水箱所用材质特点结合，使保温水箱高出行业平均水平。

二：的耐腐蚀性

不锈钢水箱分布广泛，大型商场、地下餐饮，居民住楼均有分布。在恶劣的环境下，304材质的耐腐蚀性延长了不锈钢水箱的使用寿命，提高了性价比。

三：安全性高

所制作的水箱无污染，不含铅，不腐蚀无污染物。对水质无污染，提高了水质安全系数。

家用无塔供水器-江西无塔供水器-昌发不锈钢厂由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）为客户提供“不锈钢压力罐，不锈钢水箱，不锈钢水塔，无塔供水设备”等业务，公司拥有“昌发不锈钢压力罐，不锈钢水箱，不锈钢水塔，无塔供水设备”等品牌。专注于金属建材等行业，在江西南昌有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：李经理。