

襄阳广源通风 消防排烟管道 南漳排烟管道

产品名称	襄阳广源通风 消防排烟管道 南漳排烟管道
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

(2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，通风排烟管道，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，饭店排烟管道，高度和位置应适合施工操作，南漳排烟管道，吊装顺序应先干管后支、立管

吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

2) 管道系统布局应减小阻力一般圆形的风道强度大，消防排烟管道，耗用材料少，但占用空间大，矩形管道占用空间小，易布局，但也需遵循空间实况。??3) 管道系统的铺设原则?

??管道铺设一般有明装和暗装两种，一般均采用明装以便于检修，在无法采用明装时考虑暗装方式，管道尽可能的集中成列，尽量沿墙或柱子平行铺设，若管径大或保温应布局在靠墙侧。一般两根管道平行布局时，间距不小于100~200mm.

管道不宜与阀件直接支撑在设备上，应单独设置支架或吊架，管道的焊缝位置应在施工方便或受力较小的地方，焊缝不得位于支架处且距离不小于200mm.

不锈钢螺旋风管如何清洗呢？不锈钢螺旋风管批发，不锈钢螺旋风管厂家就来跟大家讲讲。

A、真空吸污：用类似有手握式的真空吸污管来操作。用刷子直接接触不锈钢螺旋风管管道内壁以清除污物。这种方法需要风管有较大的检修孔使操作的人员能够得到，但这种方法最可能漏掉一局部尘土和污物，因为风管不能形成完全的负压条件。

B、动力洗刷：用气动或者电动的毛刷将脏污刷动，然后污物用和气体冲洗相同的方法和方向被吸到真空收集器中。这种方法要求尽可能的小心不至于破坏保温材料的外表。

C、气体冲洗：这种方法借助连接到不锈钢螺旋风管的配有喷嘴的软管以输送压缩空气。设计喷嘴使得压缩空气能够把尘土和污物驱赶进来。而被压缩空气去干的污物和尘土则顺着风管被输送到真空集容器中。

目前市场流通最广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

襄阳广源通风(图)-消防排烟管道-南漳排烟管道由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司(www.hbxtyf.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！