

# 江苏彩钢瓦翻新漆厂家 江苏水性彩钢板翻新漆厂家使用方法

产品名称	江苏彩钢瓦翻新漆厂家 江苏水性彩钢板翻新漆厂家使用方法
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2.50/公斤
规格参数	品牌:中朗 性能:节能环保 特点:快干使用寿命长
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

江苏彩钢瓦翻新漆厂家 江苏水性彩钢板翻新漆厂家使用方法

主要施工方法：

施工环境：

a.施工环境温度宜为-15-30℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于10℃时，应采取加热升

泡沫热熔机|泡沫化坨机|废旧泡沫回收|泡沫造块机|泡沫塑料回收设备|泡沫融化机

产品实拍【多种颜色可选15128666332】

温措施。 江苏彩钢瓦翻新漆厂家 江苏水性彩钢板翻新漆厂家使用方法

b.防腐蚀施工前，应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。

c.在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施。

d.进行防腐工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。

防腐漆面漆涂膜干燥后没有达到应有的光泽，或涂装后数小时，长至二、三个星期内产生光泽下降的现象。外用涂料的漆膜经长时间使用，由于老化的结果光泽渐渐消失的自然现象不属于这一漆膜弊病，后者称为失光。