

无锡惠山绝缘靴、绝缘胶垫怎么检测

产品名称	无锡惠山绝缘靴、绝缘胶垫怎么检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

- 电力安全带整体动态负荷（做整体自由坠落冲击实验100kg/1m）6.1冲击力缝制 6KN；
6.2伸展长度或坠落距离不应大于产品标识的数值；6.3不应出现织带撕裂、开线、金属器碎裂、连接器开启、绳断、金属件塑性变形、模拟人滑脱、缓冲器（绳）断等现象。
6.4坠落停止后模拟人在空中不应出现模拟人头朝下的现象。
6.5坠落停止后，安全带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；6.6坠落停止后，模拟人悬吊在空中时安全绳同主带的连接点应保持在模拟人的后背或后腰，不应滑动到腋下腰侧；
6.7坠落停止后，模拟人悬吊在空中时，其腋下大腿内侧不应有金属件；
6.8坠落停止后，模拟人悬吊在空中时，不应有任何部件压迫模拟人的喉部。
6.9织带或绳在调节扣内的滑移： 25mm；

用橡胶制成的五指手套，主要用于电工作业，具有保护手或人体的作用。可防电，防水、耐酸碱、防化、防油。清洁和干燥:当手套变脏时，要用肥皂和水温不超过65摄氏度的清水冲洗，然后干燥并涂上滑石粉。洗后如发现仍然沾附有像焦油或油漆之类的混合物，请立即用清洁剂清洁此部位(但清洁剂不能过多!)然后立即冲洗掉，并按照上述办法处理。折叠编辑本段用途 绝缘手套是劳保用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有专门用途.带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混

绝缘鞋就是使用绝缘材制定的一种安全鞋。电绝缘鞋的适用范围，新标准中明确地指出：耐实验电压bai KV以下的电绝缘皮鞋和布面电绝缘鞋，应用在工频（du-zhiF）daoV以下的作业环境中，KV以上的试验电城市的电绝缘胶鞋，适用于工频V以上作业环境中。电绝缘鞋新标准GBbai—du从生产、包装、运输、储存、使用都做出了具体规定。既约束了生产厂家不断提高质量，也对产品使用者提出了新要求：在使用时应避免锐器刺伤鞋底，使用时鞋面保持干燥，避免高温和腐蚀性物质。

建筑安全网分为：建筑安全网立网和建筑安全平网。1．根据使用功能，安全网分为三类；安全平面：安装平面不垂直水平面，用来防止人或物坠落的安全网。立网：安装平面垂直水平面，用来防止人或物坠落的安全网。密目式安全网：网目密度不低于800目/100cm²，垂直于平面安装，用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。2．产品标记由名称、类别、规格三部分组成，字母P、L、ML分别代表平网，立网及密目式安全网。

避免把网拖过粗糙的表面或锐边，严禁人依靠或将物品堆积避免大量焊接或其它火星落入安全网周围避免围网周围严重的酸碱当安全网受到化学品的污染或网体嵌入粗砂粒及其它可能引起磨损的异物时，应进行冲洗然后自然干燥打结处脱开或轻微破损必须及时修补建筑安全网在使用中必须每周进行一次外观检查，杂物及时清理。当受到较大荷载冲击后，应更换新网或及时进行检查，看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后，方可继续使用。