

彩钢翻新油漆施工 水性漆翻新 金属屋面防锈漆施工简单

产品名称	彩钢翻新油漆施工 水性漆翻新 金属屋面防锈漆施工简单
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2.00/公斤
规格参数	性能:节能环保 产地:廊坊大城 功能:翻新
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

彩钢翻新油漆施工 水性漆翻新 金属屋面防锈漆施工简单

金属彩钢翻新漆注意：彩钢瓦生锈的部位，打磨完成后，需要对屋面进行一次整体的全面的清理，清理掉表面的浮土、油污、灰尘、老化层。 ，彩钢翻新防腐胶施工涂料。喷涂钢结构彩钢瓦防锈固锈专用底漆一遍，用量为0.15-0.2公斤/平方。到时维修的成本就增加了。建议尽早对屋面的锈蚀处进行打磨除锈，做防腐三遍涂料翻新，预防再氧化生锈，做好防腐后使屋面彩钢板翻新及保护，又能延长屋面彩钢板的寿命。

高氯化聚乙烯防腐漆由高氯化聚乙烯、防锈颜料、填料、助剂等组成。高氯化聚乙烯发展有富锌涂料、防锈漆、中间漆、面漆和清漆等系列产品，其主要特性是水蒸汽和氧气对漆膜的渗透率低，

产品实拍【颜色多种可多种15128666332】

彩钢翻新防腐胶适用范围 彩钢翻新油漆施工 水性漆翻新 金属屋面防锈漆施工简单

产品用于彩钢防水、防腐、防锈的车间、工厂等，对复杂屋面或金属构件（包括油罐、风机，机械）的防水、防腐，有独特的防腐蚀效果。

彩钢瓦水性防腐漆

- 1:主要用于钢结构彩钢瓦的二次翻新,具有施工简单、成本低、质保时间长等优点,
- 2:施工先除锈,再喷涂,喷底漆 面漆两遍既可
- 3:防水防锈翻新,五年不掉色,八年不爆裂起皮

彩钢瓦水性防腐漆：首先将彩钢瓦表面的灰尘进行清理，然后采用电动砂轮机或钢丝刷、砂布将金属表面的锈皮、氧化物打磨干净，再用高压水枪将金属表面上浮尘冲洗干净。如有油污的地方，应用汽油或稀释剂擦洗,除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底,除锈级别达到ST2级，完全露出金属光泽。金属屋面加固无松动、无锈蚀、无粉尘、屋面干燥时做以下防腐翻新。