

# 浙江翻新漆 彩钢瓦防水防腐翻新每平方米用漆 公斤数 用量

产品名称	浙江翻新漆 彩钢瓦防水防腐翻新每平方米用漆 公斤数 用量
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2.00/公斤
规格参数	性能:节能环保 产地:浙江 用途:翻新
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

浙江翻新漆 彩钢瓦防水防腐翻新每平方米用漆 公斤数

用量

彩钢瓦水性防腐漆

- 1:主要用于钢结构彩钢瓦的二次翻新,具有施工简单、成本低、质保时间长等优点,
- 2:施工先除锈,再喷涂,喷底漆 面漆两遍既可
- 3:防水防锈翻新,五年不掉色,八年不爆裂起皮

浙江翻新漆 彩钢瓦防水防腐翻新每平方米用漆 公斤数 用量彩钢瓦水性防腐漆:首先将彩钢瓦表面的灰尘进行清理,然后采用电动砂轮机或钢丝刷、砂布将金属表面的锈皮、氧化物打磨干净,再用高压水枪将金属表面上浮尘冲洗干净。如有油污的地方,应用汽油或稀释剂擦洗,除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底,除锈级别达到ST2级,完全露出金属光泽。金属屋面加固无松动、无锈蚀、无粉尘、屋面干燥时做以下防腐翻新。

产品实拍【15128666332 多种颜色可选】

使用涂料时,应搅拌均匀,无色差即可涂刷。彩钢瓦防腐配套工艺采用一底两面的方法进行施工(涂刷一层防锈底漆;两层面漆),涂膜实干后厚度达到0.15mm以上。

彩钢瓦翻新工艺也不是想象中的那么容易，但是彩钢瓦翻新可以节省大量的成本，因此广受现实生活中人们的喜爱。

泡沫热熔机|泡沫化坨机|废旧泡沫回收|泡沫造块机|泡沫塑料回收设备|泡沫融化机

彩钢防水防腐专用胶-涂料

彩钢瓦作为一种建筑材料，被广泛运用在工业建筑防护，一旦出现腐蚀渗漏，将会造成一定的经济损失！那么彩钢瓦翻新喷漆多少钱一平方？