

实验室光谱仪半自动氩气净化机

产品名称	实验室光谱仪半自动氩气净化机
公司名称	瑞泽气体净化湖北有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:瑞泽 处理气量:1-4Nm ³ /h 工作压力:0-0.8Mpa
公司地址	湖北咸宁市咸安经济开发区温泉凤凰科技孵化园3号
联系电话	0715-8877038 13971824080

产品详情

半自动氩气净化机

一、概述

RZ-YA-4C型氩气净化机为本公司精心设计制造的一款应用广泛的实验室微型氩气净化机，选材精良，采用精巧的外观设计，合理的销售价格，恒定的质量保障，热诚的服务，实为质优价廉之精品。

二、技术参数：

- 1、处理气量： 1-4Nm³/h
- 2、原料气要求：一般的瓶装纯氩、液氩或者较好的管道氩均可使用
- 3、工作压力0.2-0.8MPa可调
- 4、(氩气净化器)净化效能：纯化后符合并高于GB/T4842-2006的99.9999%要求

气体	纯度(%)	H ₂ (ppm)	O ₂ (ppm)	N(ppm)	CO ₂ (ppm)	CH ₄ (ppm)	露点(H ₂ O)
精氩	99.9999	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0

三、设备特点：

- 1、净化剂则采用了世界最先进的净化材料。其特点有吸附深度好，吸收杂质气体量大的特点，最高纯度可达99.9999%以上；

- 2、净化器采用特殊结构和装料方法，流速设计合理，气流分布均匀;
- 3、对原料氩气要求不高，一般的瓶装纯氩、液氩或者较好的管道氩均可使用； 4、净化器的活化程序，严格按照活化程序执行，根据现场实际情况适当调整;
- 5、外形尺寸小：宽450*深600*高1200mm，人性化的高度设计，增加了可控性及整体协调感
- 6、电源：50H 220V，无需拉专线，一般的电源插座就可满足使用
- 7、额定功率：1.6Kw，大大减低了能耗
- 8、重量： 130Kg，重量轻，移动方便，增加脚轮，便于推动
- 9、全BA级内外精拉管管路。采用进口卡套式球阀。杜绝了气体流经管路的再次污染，一次安装终身使用，真正做到零泄漏及无故障运行。
- 10、本机干燥部分属“可再生式”，当杂质吸附饱和后,可通过再生恢复活性反复使用,寿命长，再生过程自动完成。
- 11、本机再生采用原气吹扫的流程,不用氢气,无安全隐患,不需专用机房。

四、应用领域

该系列氩气纯化机用于激光器、溅射、电子、半导体生产，科研、气体分析、医学、冶金，可与美国热电，德国斯派克、OBFL；瑞士ARL，日本岛津，意大利纳克，英国阿朗，北京利曼、英国牛津、烟台东方、无锡英之城、杭州聚光科技、江苏天瑞集团等多家光谱仪公司生产的直读光谱仪、荧光光谱仪、辉光光谱仪、的直读光谱仪、荧光光谱仪、等离子光谱仪、辉光光谱仪、定氢仪配套使用，以超纯的气体质量保证分析数据的可靠性和稳定性，效果都很好，同时可以较大的节省购买高纯氩气的成本，获得用户好评。

关键词

氩气净化器，氩气纯化器，氩气净化机，氩气净化设备，氩气净化装置，氩气纯化设备，氩气纯化装置，光谱仪配套氩气净化器。