

漆雾凝聚剂 宁波厂家

产品名称	漆雾凝聚剂 宁波厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:宁波漆雾凝聚剂 手效果:漆渣凝聚 投加方式:人工或计量泵
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 宁波厂家 宁波漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达环保，宁波漆雾凝聚剂现货供应

漆雾凝聚剂AB剂又称油漆凝聚剂或除漆剂，其通常是由A剂、B剂组成。漆雾凝聚剂AB剂主要用于涂装喷漆行业水帘、水旋喷漆室生产线油漆污水处理、凝聚漆渣上浮。在喷漆污水处理工艺中，漆雾与A剂接触后电荷转移后粘性降低，形成不均匀的细小漆渣颗粒。在通过投加漆雾凝聚剂B剂，漆渣颗粒被其吸附、凝聚、上浮，其原理将喷涂过程中产生的漆雾、杂质经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣悬浮，便于清理，从而净化水质。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮在水面上用过滤网打捞处理。
- 5、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

作用原理：漆雾凝聚剂A剂包裹水中的漆雾，中和漆雾电荷，使漆雾粘性降低，形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂把漆渣凝聚悬浮，使循环水干净。使用漆雾凝聚剂可延长循环水使用周期，降低用水成本。
漆雾凝聚剂 宁波厂家 宁波漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达环保

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

漆雾凝聚剂每天加多少？

漆雾凝聚剂每天加多少，直接影响着现场使用效果。漆雾凝聚剂的投加量与漆料特性、系统设计、落在循环水中的油漆量，与落漆量直接相关。

1、 添加量计算基准：

A剂：落漆量（落到水中的油漆量）=1:10 ~ 15

B剂：A剂=1:1

2、 举例说明：

假设喷漆量：100公斤/天 添加量如下：

落漆量=100（1 - 60%）=40公斤/天 A剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

B剂：40公斤/天 × 1/10（或1/15）=4 ~ 2.6公斤/天

初期因系统与管路中有漆附着，加药量会较高，但随着内部逐渐被清除干净而逐渐降低然后逐一稳定。

以上漆雾凝聚剂的投加量计算方法可供参考，具体情况需要更加现场情况以及所用产品情况。

漆雾凝聚剂 宁波厂家 宁波漆雾凝聚剂厂家-苏州恒信达环保，宁波漆雾凝聚剂现货供应。