

# 平顶山防盗门大品牌 木质防盗门尺寸价格

产品名称	平顶山防盗门大品牌 木质防盗门尺寸价格
公司名称	洛阳市雅安门业有限公司
价格	280.00/平方
规格参数	品牌:雅安 尺寸:按需定制 产地:洛阳
公司地址	洛阳市西关黄梅路二运高层
联系电话	63490011 18638488886

## 产品详情

### 平顶山防盗门大品牌 木质防盗门尺寸价格

洛阳雅安，专业防火门，防盗门，学校门，单元门生产厂家，外观形式多样，灵活定制，多条生产线同时施工，确保按期交付，欢迎来厂考察！

钢制防盗门（钢制入户门）的称为“钢制防盗安门”。它兼备防盗和安的性能。按照《防盗安门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门用锁。防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，取安防范产品准产证的门才能称为防盗门。执行标准：GB 17565-2007《防盗安门通用技术条件》。

#### 钢制防盗门技术性能：一、外观

- 1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损劣质防盗门伤。
- 2) 铭标志应正、牢固、清晰。
- 3) 防盗安门应有永久性防盗安别标记。
- 4) 防盗安别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。
- 5) 以宋体凹印形式永久固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。

二、板材及材质 1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。 2) 钢质板材厚度：a、门框按防盗安的乙、丙、丁别分别应选2.00mm、1.80mm、1.50mm；b、门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安的乙、丙、丁别分别1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm；c、甲防盗安门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙防盗安别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。现在很多家庭门户安装的都是防盗门，与传统的铁皮门相比，防盗门的防盗性能除了门板材质的选用外，还体现在防盗门锁的性能上。普通锁具防盗级别很低，一些有经验的小偷不需要10秒就能开启。优质的防盗门结构复杂，采用多种技术结合应用，并且很多锁芯有自己独特的专利，安全性能好，能保护家庭及个人财产不受侵犯。防盗门有自己的等级划分，防盗门锁当然也有属于自己的等级。那么防盗门锁的划分依据是什么？其技术指标要求有哪些

? 下面雅安小编为大家讲解一下防盗门锁技术指标要求的相关知识。

我国《防盗安全门通用技术标准》中将防盗门门锁分为三级，由低到高依次是A级、B级和超B级。A级和B级属于国家标准，超B级则是企业标准。下面来了解一下防盗门锁的技术指标有哪些。

- 1、抵抗非正常开启时间：按照国家通用技术标准规定，A级防盗锁应抵抗非正常开启时间要超过15分钟，而B级和超B级防盗锁应抵抗非正常开启时间要超过30分钟。
- 2、防钻破坏时间：按照国家通用技术标准规定，A级防盗锁防钻破坏时间应超过15分钟，B级和超B级防盗锁防钻破坏时间应超过30分钟。
- 3、防锯破坏时间：按照国家通用技术标准，A级防盗锁防锯破坏时间应超过5分钟，B级和超B级防盗锁防锯破坏时间应超过10分钟。
- 4、防撬破坏时间：按照通用技术标准规定，A级防盗锁防撬破坏时间应超过15分钟，B级和超B级防盗锁防撬破坏时间应超过30分钟。