

螺栓链接XBZ抗浮地埋消防箱泵一体化

产品名称	螺栓链接XBZ抗浮地埋消防箱泵一体化
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

螺栓链接XBZ抗浮地埋消防箱泵一体化

我推荐大家的是盐城思源给排水设备有限公司，厂家是专业生产螺栓链接地埋箱泵一体化的厂家，不是皮包公司，也不是中介商，二道贩子，而是直接生产厂家。联系直接生产厂家的好处就是价格低，质量有保障，可追溯售后服务等。

很多客户在咨询产品之前*关心的问题就是，厂家能不能提供齐全的消防资质，我们都知道，这几年，国家对于消防这一块抓的特别严格，那么消防产品必然是要有过硬的质量和齐全的资质。

首先为大家介绍一下螺栓链接地埋箱泵一体化的优点：一、节省空间：水泵和泵室放置在水箱中且固定在一体化泵站专用的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。二、移动、拆卸方便，使用寿命长：由于采用装配式不锈钢水箱，改变了以往的焊接方法，采用螺丝装配，适用性强，安装方便，无需专用设备。三、排空方便：由于采用新型潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。四、免冻裂：消防泵潜放在水箱深处，在冬季不会由于结冻被烧坏。五、低噪音：配备的水浸式电机和水泵，大大减低了运行的噪音。六、可靠性：水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。七、升级简便：留有接口可支持远程传输、自动清洗、杀菌、消毒。

其次再为大家介绍一下螺栓链接地埋箱泵一体化的价格：设计院设计图纸螺栓链接地埋箱泵一体化价

格根据覆土多深来定制板材的厚度，一般螺栓链接地埋箱泵一体化的材质为BDF材质，B是指不锈钢，D是指镀锌钢板，F是指复合式，综合起来就是不锈钢和镀锌钢板复合起来一种材质，目前BDF材质的市场上分三种，每种价格都不一样（材质一样，主要工艺差别）种是老式的（先将不锈钢模压成型，再将镀锌板模压成型，后由人工将不锈钢板材和镀锌钢板复合在一起）优势是价格便宜，劣势是费时好历，工艺老式不美观。第二种是四角焊接式（和通常的不锈钢模压板一样，有机械模具将不锈钢和镀锌复合板四角焊接）价格适中，第三种是45度角无焊接一次性成型（四角无焊接、密封性强、价格相对偏高）。盐城思源给排水设备有限公司专注于地埋式消防水箱，地埋式消防泵站，抗浮地埋式消防泵站，一体化预制泵站,一体化污水提升泵站等.

螺栓链接XBZ抗浮地埋消防箱泵一体化

智能型箱泵一体化泵站HDXBF箱泵一体化供水设备供水压力0.15~2.0MP，供水高度10 - 200米，单套设备每小时供水量10~50000m³/h，可用于大、中、小型自来水的配套改造；可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。HDXBF智能型箱泵一体化泵站HDXBF箱泵一体化供水设备安装顺序1、整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座时可不必卸下水泵和电机。2、将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20?40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。3、用水平仪检查底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。4、经3-4天水泥干固后。再检查一下水平度。5、将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。6、调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。7、把平尺放在联轴器上。检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重合。在电机或泵脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检查安装情况。为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。HDXBF智能型箱泵一体化泵站HDXBF箱泵一体化供水设备经精心加工装配，振动小，故建议一般不采用安装隔振器，书中所注隔振器为推荐规格，一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。