

高压无线语音核相器

产品名称	高压无线语音核相器
公司名称	扬州柏浩电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 品牌:柏浩电气 规格:国标
公司地址	宝应经济开发区北园路1号
联系电话	15851750878

产品详情

高压无线语音核相器 产品概述 语音核相仪由无线接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏，同屏显示核相结果、相位、频率、向量图指示，有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示，清晰直观。空旷地面核相距离可达160m远，能对10V~550kV的电压线路全智能核相，其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相，35kV以上的裸导线采用非接触式核相，非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成核相，这样无需直接接触高压导线，更加安全！

产品特征：1、跨电压测量范围为0.22KV~220KV。2、发射器和接收主机的大传输视距约100米。3、远程核相时两个GPS主机的距离为0.3公里~800公里。4、真人语音提示测量结果和操作步骤。5、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、频率、向量图和同异相结果，显示GPS卫星颗数，GPS授时状态和时间等信息。6、连续1小时无操作自动关机。7、发射器和接收主机均内置可充电锂电池，配置5V充电器。

8、主机内置18650锂电池，电池容量为2500mAH。发射器内置14430锂电池，电池容量为450mAH。

高压无线语音核相器 技术指标： 准确度：同相误差 10°，不同相误差 15° 采样速率3次/秒

X和Y采集器电源电压为7.5V ± 1.5V X和Y采集器工作电流 4mA 主机和

X、Y采集器的视距传输距离为X、Y 25m 工作环境：-35° +50° 湿度： 95%RH

储存环境：-40° +55° 湿度： 95%RH 本产品所测电压等级为 0.38KV 500KV