

ABS 台湾奇美 PA-709S 挤出级 高抗冲 管材级

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-709S 挤出级 高抗冲 管材级
公司名称	上海楚齐塑化有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-709S 种类:ABS
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号
联系电话	16621757324

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-709S台湾奇美ABS材料

PA-709S具有超高冲击强度、抗寒耐低温，注塑挤出级，主要用于制造

水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽、滤水器外壳等。一、台湾奇美ABS材料 PA-709S的干燥：80-85℃，2-4小时，可根据湿度、回收料比例、储存条件进行调整；二、射出机套筒温度设定如下：进料段220℃，180℃；压缩段230℃，190℃；喷嘴230℃，190℃；如下图所示；三、模具温度 30-70℃，可根据制品的厚度、尺寸、浇口及流道系统进行调整。注意事项：生产及操作时避免树脂接触到灰尘及杂物；在射出周期中勿将热熔脂长期停留在加热管中；热流道的系统温度不可超过240℃ 以避免ABS塑料劣化。