## CHAMPION蓄电池NP33-12规格容量

产品名称	CHAMPION蓄电池NP33-12规格容量
公司名称	德益仁合电源科技(北京)有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:冠军蓄电池 型号:NP33-12 尺寸(mm):196*166*175
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

## 产品详情

CHAMPION电瓶NP33-12质保期

- 1、安全系数好:电瓶一切正常应用下无锂电池电解液露出,无充电电池涨大及破裂。
- 2、充放电特性好:电瓶充放电工作电压稳定,充放电方式险峻。
- 3、耐轰动性好:电瓶完全电池充电情况的充电电池完全固定不动,以4mm的震幅,16.7HZ的頻率震惊1小时,无液漏,无充电电池涨大及破裂,

开路电压一切正常。

- 4、抗冲击性好: 电瓶完全电池充电情况的充电电池从20CM高空落至1CM厚的硬木工板上3次无液漏 , 无充电电池涨大及破裂 , 开路电压
- 一切正常。
- 5、耐过充放电性好 电瓶25摄氏,完全电池充电情况的充电电池开展定电阻器充放电三星期(电阻器只等于该充电电池1CA充放电要求的电阻器),

康复治疗容积在75%之上.

6、耐电池充电性好:电瓶25摄氏,完全电池充电情况的充电电池0.1CA电池充电两天,无液漏,无充电电池涨大及破裂,开路电压一切正常,容积

坚持不懈率在上95%以.

7、耐大电流量性好: 电瓶完全电池充电情况的充电电池2CA充放电五分钟或10CA充放电五分钟。 无导电性一些融断,无外型形变。

## CHAMPION电瓶特性特性:

CHAMPION电瓶以液相二氧化硅和多种多样防腐剂做成的透明质酸凝胶,其构造为三维多孔结构多孔结构,可将盐酸吸咐在疑胶中,另外疑胶中的

孔状缝隙为正级溶解的氧抵达负级创建起安全通道,进而完成密封性反映高效率的创建,使充电电池密封式、无锂电池电解液的外溢和有机气体的溶解

, 对自然环境和机器设备零污染。

CHAMPION胶体电池电解质溶液呈疑胶情况,不流动性、无泄漏,可立柱式或立式放置。

CHAMPION电瓶板栅构造:极耳负相关及底角移位式设计方案,2V系列产品正极片底端包有塑料保护膜,可提升电瓶工作中的可信性,

铝合金选用铅钙锡铝合金型材,负极板析氢电位差高。正板铝合金为高锡低钙铝合金,其组织架构晶体细微高密度,耐蚀性能好,充电电池具备长使用期的特性。