

# 六类24口网络配线架技术参数及应用范围介绍

产品名称	六类24口网络配线架技术参数及应用范围介绍
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:六类24口 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

## 产品详情

六类24口网络配线架技术参数及应用范围介绍 24口六类非屏蔽网络配线架 产品介绍  
CAT624口网络配线架 24口六类非屏蔽网络配线架（CAT6屏蔽/非屏蔽24口网络配线架）

### 主要技术参数

- \*IDC：磷青铜，镀银（20~50uiLZh），适用线缆为22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm），寿命不小于1500次。
- \*8线插针：磷青铜，镀金（20~50uiLZh），插头插座可重复插拔不小于750次
- \*阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足标准
- \*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m （不含体电阻）
- \*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000M
- \*抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象
- \*标准：依据标准ISO/IEC11801；TIA/EIA568设计制造

### 产品优点

每个模块都是PC阻燃塑料，镀金磷铜材质，4PIN  
4PIN金针高低复式设计，后带卡扣式理线槽，轻松过FLUKE测试；产品介绍

产品名称：六类非屏蔽配线架

产品类型：六类24口配线架，后带卡扣式理线槽

规格：19 安装尺寸，一体集成化模块设计，自带4组模块，4PIN 4PIN金针高低复式设计

材质：采用优质冷轧钢板、磷青铜及PC注塑而成

颜色：黑色

#### 主要技术参数

\*IDC：磷青铜，镀银（20~50uiLZh），适用线缆为22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm），寿命不小于1500次。

\*8线插针：磷青铜，镀金（20~50uiLZh），插头插座可重复插拔不小于750次

\*阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足标准

\*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）

\*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000M

\*抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象

\*标准：依据标准ISO/IEC11801；TIA/EIA568设计制造

高度1U，支持24个SL\*\*信息插座

模块化设计，每个插座可以单独拆卸，插座须单独订购

#### 应用范围

\*配线架用途主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备

综合布线生产基地！跳线架、配线架、理线架、卡接模块、RJ11电话模块、RJ45网络模块、网络面板、网络机柜

配线架|网络配线架|RJ45配线架（12口配线架|24口配线架|48口配线架）

布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

