

液压隔膜计量泵活塞环 非标活塞环生产厂家

产品名称	液压隔膜计量泵活塞环 非标活塞环生产厂家
公司名称	聊城市联诚机械配件有限公司
价格	19.00/件
规格参数	产地:联诚 规格:6mm-30mm 材质:合金铸铁
公司地址	聊城市开发区机场路223号
联系电话	86-06358880718/8886523 13869586529

产品详情

液压隔膜计量泵活塞环，即使用在液压隔膜计量泵活塞中的环。一般一台泵中使用两道环，形成一个密封腔体，起到密封作用。计量泵活塞环特点：液压隔膜计量泵中的活塞环不同于普通活塞环，因其缸径较小，所以对材质和加工尺寸的要求较高。计量泵活塞环专业生产的厂家不多，大部分都是兼职生产此类活塞环，很多厂家投入精力和设备不足，造成生产出来的计量泵活塞环存在各种各样的问题。液压隔膜计量泵活塞环在生产过程中碰到的除油方法如下：有机溶剂除油，常用的有机溶剂有煤油、汽油、苯类、酮类、氯化烷、乙烯等、有机溶剂除油的方法1，浸洗或喷淋用溶剂不断搅拌浸洗活塞环或用溶剂喷淋活塞环，直到计量泵活塞环毛坯表面油污出清为止，但不宜喷淋沸点低和易挥发丙酮、汽油、二氯甲烷，以免出危险。2，蒸汽洗 将有机溶剂装在密闭容器底部，活塞环毛坯挂在溶剂上面，加热溶剂，使溶剂蒸汽在计量泵活塞环表面冷凝成液体，以将油污洗下落回容器底部。3，联合发 即浸洗-蒸汽联合或浸洗-喷淋-蒸汽联合除油，清洗效果更好。计量泵活塞环毛坯，生产过程中采用专用设备生产，生产中会附着大量的冷却油，采用有机溶剂除油速度快，基本上对活塞环表面没有伤害，但除油不彻底，而且除油后活塞环毛坯上容易残留有机溶剂，需要再用化学清洗发出去。有机溶剂一般有毒或易燃，不但移除危险，而且会产生挥发性有机物，污染环境，应注意通风、防火、防爆和防毒。特别注意三氯乙烯在紫外线、热、氧等作用下回产生剧毒光气和腐蚀性机枪的卤化氢。所以要严防将水带入除油槽，避免阳光直射，当有机溶剂中混入油污达25%-30%时，需要更换新溶剂。

液压隔膜计量泵活塞环最新库存表：品名 计量泵活塞环 单位 聊城市联诚机械制造 程13869586529 仓库 联诚本库 入库日期 2020-6-8 序号 名称 规格型号 数量（件） 单价（元/件） 出价日期 001 计量泵活塞环 10mm 500 零售/批发 2020.6.9 002 计量泵活塞环 12mm 1000 零售/批发 2020.6.9 003 计量泵活塞环 13mm 880 零售/批发 2020.6.9 004 计量泵活塞环 14mm 670 零售/批发 2020.6.9 005 计量泵活塞环 16mm 600 零售/批发 2020.6.9 006 计量泵活塞环 18mm 860 零售/批发 2020.6.9 007 计量泵活塞环 20mm 2000 零售/批发 2020.6.9 008 计量泵活塞环 22mm 790 零售/批发 2020.6.9 009 计量泵活塞环 24mm 780 零售/批发 2020.6.9 010 计量泵活塞环 25mm 490 零售/批发 2020.6.9 011 计量泵活塞环 26mm 130 零售/批发 2020.6.9 012 计量泵活塞环 27mm 330 零售/批发 2020.6.9 013 计量泵活塞环 28mm 160 零售/批发 2020.6.9