

北山zbq-27/1.5矿用气动注浆泵配带QB152搅拌桶

产品名称	北山zbq-27/1.5矿用气动注浆泵配带QB152搅拌桶
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:zbq-27/1.5 名称:气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵的基本参数：

项目单位参数值

产品型号普通型增压型

工作气压MPa 0.2—0.8

排浆压力MPa1.53

排浆流量L/min2713

往复次数次/分148148

耗气量m³/min0.50.5

排浆缸基本参数（内径x行程）mm50X10033X100

噪声声功率级dB(A) 108

距离1m的声压级dB(A) 92

使用温度 -15 ~ 60

外形尺寸（长x宽x高）mm1100x207x330

整机机重Kg16

商品特性：该设备构造新奇、效率高、简易紧凑型、体型小、工作中靠谱、轮试设计方案，便捷、便捷、经久耐用、清理便捷。注浆机特性：1、环境保护：物理性能好、无噪音污染。2、体型小、方便使用、实际操作简易。3加工工艺、省时、省劲、效率高。4靠谱、合理配置、应用。5、工作压力：可合理将砗构造内微隙、微缝、微孔板、孔状添充阻塞。6、构造质量高：对砗缝隙立即安装灌浆嘴开展灌浆，不别槽，管，对构造高质量。7、潮湿补漏：对各种各样间隙漏水、蜂窝漏水、地底涌水，能立即潮湿灌浆补漏。浆体可合理注到缝隙深处。8、智能：一机要用、补漏灌浆、土体灌浆、缝隙加固灌浆。9、简易、便捷、经久耐用、清理便捷。安全操作规程：1、确保气动阀门没有多的水份和废弃物，确保气动阀门有进气系统。

可选装我厂出示气动三联件。2、气动阀门管应先接通风管道，吹净脏物，随后与注浆机联接靠谱。3、先将泵的进浆口渗进冷水中，渐渐地开启进气口闸阀，确保袖阀管道顺畅，密封性处无渗漏。4、浆体应混和匀称，无包块，但是稠。立即桶角和旁边凝结原材料，以防跌入浆体内。5、将泵的进浆口渗入浆体中，渐渐地开启进气口闸阀，逐渐扩大到适合的灌浆速率。6、泵在停止工作后应立即渗进冷水中清洗，渐渐地开启进气口闸阀，直至排浆管内排出来的水清亮没有浆体才行。7、在断开气动阀门和排浆管后，按时卸开下法兰盘的小螺丝钉，抽出来灌浆缸，完全灌浆残余的原材料。8、清理后将灌浆缸金属表层涂上润滑油脂，并再次与泵壳连接拧紧。9、禁止使泵满载或轻载高速运转，以防毁坏各主题活动构件。