

# PP 韩国晓星 J-742 高流动 良好的刚性 抗冲击共聚聚丙烯

产品名称	PP 韩国晓星 J-742 高流动 良好的刚性 抗冲击共聚聚丙烯
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能 拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527		
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		
弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	15000	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
洛氏硬度		ASTM D785	90(R)	
IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		-30 (无缺口 )	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183		
	成型收缩率		ASTM D955		
	熔融指数 (流动 系数)	200/5kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
		220/10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
热性能	吸水率 23/24H		ASTM D570/ISO 62		
	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		(H)
		未退火	ASTM D648/ISO 75		(H)
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	155	(H)
	熔点		-		(H)
	燃烧性 (率)		UL94		
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.
加工条件	干燥条件				
	加工温度	射嘴			
		料筒前段			
		料筒中段			
		料筒后段			
	熔体温度				
	模具温度				
	压力	注塑压力			Mpa
		保压压力			Mpa
		背压			Mpa
其他	螺杆转速				rpm
	备注				
	颜色				
	特性				
	用途				洗衣机桶, 家电产品